

产品选型手册

PRODUCT SELECTION MANUAL

环保非标成套设备供应商

峰承众志 · 科创未来
JIANSHU FENGKE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY



江苏峰科环保科技有限公司

地址：宜兴市南漕镇阮家湾77号

电话：0510-07992150

网站：www.jkfenv.com

邮箱：fuzhuo@163.com

江苏峰科环保科技有限公司

JIANSHU FENGKE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.



峰承众志 科创未来

Contents 目录

01 格栅系列设备

• G1型链条式格栅除污机	004
• G2型链条式格栅除污机	004
• G3型固定式链条式格栅除污机	005
• G4型链条式格栅除污机	005
• G5型链条式格栅除污机	006
• G6型链条式格栅除污机	006
• G7型链条式格栅除污机	007
• G8型链条式格栅除污机	007
• G9型链条式格栅除污机	008
• G10型链条式格栅除污机	008
• G11型链条式格栅除污机	009
• G12型链条式格栅除污机	009
• G13型链条式格栅除污机	010
• G14型链条式格栅除污机	010
• G15型链条式格栅除污机	011
• G16型链条式格栅除污机	011
• G17型链条式格栅除污机	012
• G18型链条式格栅除污机	012
• G19型链条式格栅除污机	013
• G20型链条式格栅除污机	013

02 输送机/压榨系列设备

• P1型带式输送机	024
• P2型带式输送机	024
• P3型带式输送机	025
• P4型带式输送机	025
• P5型带式输送机	026
• P6型带式输送机	026
• P7型带式输送机	027
• P8型带式输送机	027
• P9型带式输送机	028
• P10型带式输送机	028

03 除砂系列设备

• S1型离心式除砂器	030
• S2型离心式除砂器	031
• S3型离心式除砂器	031
• S4型离心式除砂器	032

04 刮/吸泥系列设备

• Z1型刮泥机	040
• Z2型刮泥机	041
• Z3型刮泥机	042
• Z4型刮泥机	042
• Z5型刮泥机	043
• Z6型刮泥机	043
• Z7型刮泥机	044
• Z8型刮泥机	044
• Z9型刮泥机	045
• Z10型刮泥机	045
• Z11型刮泥机	046
• Z12型刮泥机	046
• Z13型刮泥机	047
• Z14型刮泥机	047
• Z15型刮泥机	048
• Z16型刮泥机	048
• Z17型刮泥机	049
• Z18型刮泥机	049
• Z19型刮泥机	050
• Z20型刮泥机	050

05 污泥脱水加药系列设备

• D1型污泥脱水加药系统	055
• D2型污泥脱水加药系统	056
• D3型污泥脱水加药系统	057
• D4型污泥脱水加药系统	058

06 泥水系列设备

• W1型泥水分离器	070
------------	-----

07 曝气系列设备

• B1型曝气器	075
• B2型曝气器	077
• B3型曝气器	078
• B4型曝气器	079
• B5型曝气器	080
• B6型曝气器	081
• B7型曝气器	082
• B8型曝气器	083
• B9型曝气器	084

08 闸门系列设备

• H1型闸门	085
• H2型闸门	086
• H3型闸门	087
• H4型闸门	088
• H5型闸门	089
• H6型闸门	090
• H7型闸门	091
• H8型闸门	092
• H9型闸门	093
• H10型闸门	094
• H11型闸门	095
• H12型闸门	096
• H13型闸门	097
• H14型闸门	098
• H15型闸门	099
• H16型闸门	100

09 深度处理系列设备

• F1型深度过滤器	100
• F2型深度过滤器	101
• F3型深度过滤器	102
• F4型深度过滤器	103
• F5型深度过滤器	104
• F6型深度过滤器	105
• F7型深度过滤器	106
• F8型深度过滤器	107
• F9型深度过滤器	108
• F10型深度过滤器	109

10 水质净化系列设备

• P1型水质净化器	110
• P2型水质净化器	111
• P3型水质净化器	112
• P4型水质净化器	113
• P5型水质净化器	114
• P6型水质净化器	115
• P7型水质净化器	116
• P8型水质净化器	117
• P9型水质净化器	118
• P10型水质净化器	119
• P11型水质净化器	120
• P12型水质净化器	121
• P13型水质净化器	122
• P14型水质净化器	123
• P15型水质净化器	124
• P16型水质净化器	125
• P17型水质净化器	126
• P18型水质净化器	127
• P19型水质净化器	128
• P20型水质净化器	129

11 废气治理系列

• G1型废气治理器	130
• G2型废气治理器	131
• G3型废气治理器	132
• G4型废气治理器	133
• G5型废气治理器	134
• G6型废气治理器	135
• G7型废气治理器	136
• G8型废气治理器	137
• G9型废气治理器	138
• G10型废气治理器	139
• G11型废气治理器	140
• G12型废气治理器	141
• G13型废气治理器	142
• G14型废气治理器	143
• G15型废气治理器	144
• G16型废气治理器	145
• G17型废气治理器	146
• G18型废气治理器	147
• G19型废气治理器	148
• G20型废气治理器	149

④ GF型回转式固液分离机

● 2019 年 10 月 1 日起, 凡在境内销售货物或提供应税劳务、服务、无形资产、不动产的单位和个人, 均应按照《增值税暂行条例》和《营业税改征增值税试点实施办法》等有关规定缴纳增值税。

以型制精良的机械著称。它集一种先进的水处理技术于一身，主要应用于城市污水处理厂，使中小城市污水处理设施更省、更耐用、更环保。该系统由污水厂以及电厂冷却水循环水站、城市污水处理厂、工业废水处理、食品、水产、造纸、医药、印染、皮革等各个行业的水处理工程。该系统经过多年研发和改进，具有如下特点：

研究设计

[illegible]

http://www.sagepub.com



本書は、本書の出版に際して、

[illegible]

REFERENCES


1. 打井时, 应保证深度、倾斜、方位角度、同心圆度及透孔质量等土质参数。
2. 满足地质设计要求。
3. 满足水量及含水地层的控制要求。
4. 需特殊处理时, 应进行特殊处理。

④ GF型回转式固液分离机

★ 實 験 ★

1. 结构紧凑, 无摩擦, 传动平稳, 传动比准确, 噪声低, 维护简单, 运行平稳等特点。
2. 机架为整体铸造结构, 刚性强, 安装调整、拆卸修理工作量少。
3. 设置操作装置, 可遥控操作, 过程控制和速度控制。
4. 电动机上盖可拆卸, 设有机械制动和过载保护的装置, 性能稳定, 运行可靠。
5. 电动机轴端有一固定螺栓, 方便安装检修, 采用同轴驱动形式。

[View all posts by Dr. David M. Williams](#)



1. 机架 2. 控制面板 3. 牵引绳 4. 导向轮组
5. 导向装置 6. 靶机 7. 测速器 8. 位置跟踪

江+海+山+

管径		管径 (mm)									
管径		DN-100	DN-150	DN-200	DN-250	DN-300	DN-350	DN-400	DN-450	DN-500	DN-550
管径		1.0									
管径		0.118									
管径 (mm)	1	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	2	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	3	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	4	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	5	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	6	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	7	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	8	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	9	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550
	10	100-100	150-150	200-200	250-250	300-300	350-350	400-400	450-450	500-500	550-550

④ BF型鏈板回轉式格柵除污機

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

开发及安装过程均可由用户自行控制, 用户可删除或安装任意大小得库并控制安装和卸载速度, 本装置可以在任意必须保持供电的场合使用, 用户可任意安装或卸载数据, 由用户自行、远程控制、由工厂内部或用户通过互联网的水表接口。

研究人員指出，在過去十年中，全球已有超過 100 萬名兒童因戰爭而流離失所。

野蠻且漢式裝飾的杭州正有徐松園、顧汝綏園、楚雲閣等幾座。有向家園、華雲閣等富麗住宅也。

野蠻式建築式樣頗有特色，連房連廊，二層樓房，如杭州城內五城園上城門附近，新開水花園，這座園地不同於別墅，家庭有寬敞大花園，種植葡萄園，山莊。這座園地與杭州城內其他園地不同，它與西湖水花園，並列在西湖水花園中，這座園地與西湖水花園，並列在西湖水花園中，這座園地與西湖水花園，並列在西湖水花園中。

◎ 40 分钟 100 题



● 网络科技应用与网络资源

[illegible]

Copyright

1. 江湾村、顾塘桥地区、崧泽、安亭地区、周浦地区及川沙县境内主要墓葬。
2. 崧泽型原始青瓷。
3. 崧泽型原始青瓷的分布及控制因素。
4. 崧泽型原始青瓷的成因及形成过程。


④ BF型链板回转式格栅除污机

★ 實 績 ★

该仪器的最大优点是自动处理度高, 分离效率高, 体积小、重量轻, 耐湿性好, 在无人值守的情况下可以连续检测工作。为了保护电路, 设置了过压安全保护制度。在设备启动时会对新试剂自动检测, 避免在量值未调好前使用造成误差。

该处裂缝较合理, 在检修工作时有适度的自修复力, 基本不会发生堵塞现象, 所以目前维持工作层分, 安全可靠。

STUDY LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH



◎ 延伸阅读

型 号		100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	550mm	600mm	650mm	700mm	750mm	800mm
额定流量 (L/s)		2.8														
过流系数 (1/s)		0.8														
管 径 (mm)	20	0.37	0.76	0.94	1.13	1.30	1.48	1.68	1.84	2.03	2.23	2.50	2.57			
	30	0.65	0.89	1.09	1.28	1.46	1.67	1.87	2.07	2.28	2.48	2.69	2.89			
	40	0.89	0.91	1.13	1.34	1.54	1.79	2.08	2.32	2.63	3.05	3.57	3.67			
	50	0.72	0.95	1.17	1.40	1.63	1.85	2.08	2.38	2.53	2.75	2.99	3.21			
	60	0.74	0.97	1.21	1.44	1.67	1.90	2.14	2.37	2.60	2.84	3.07	3.30			
	75	0.75	0.99	1.23	1.47	1.71	1.94	2.18	2.42	2.66	2.90	3.13	3.37			
	90	0.77	1.01	1.25	1.49	1.73	1.96	2.22	2.46	2.70	2.94	3.18	3.43			
	100	0.79	1.02	1.27	1.51	1.76	1.98	2.24	2.49	2.73	2.97	3.22	3.47			
100	0.78	1.03	1.28	1.53	1.77	2.03	2.27	2.51	2.76	3.01	3.26	3.51				

GSBF型三零式钢丝螺格栅除污机

● 2010年10月10日

[illegible]

1990年5月14日

[illegible]

DEPARTMENT OF THE ARMY



● 如何设计调查问卷

[illegible]

④ GSBF型三零式钢丝螺格栅除污机

● 實例 3

1. 根据结构特点, 采用分体式, 网上机壳与下部箱体不连一焊。
2. 把斗架与带轮的大容量, 垂直面的“卧斗式”, 它通过两侧的透明罩和限位开关保证运行平稳。
3. 在斗架上设有加料按钮, 可在地面把斗内的料量加到叫口为止, 加料中不停电。
4. 把斗的升降和离合两个独立运动系统, 在电气原理的制约下按设计的程序运行。
5. 故障报警方便, 可及时发现, 消除故障设备故障。

1999-2000-2001-2002



江蘇省

単位		単位																				
単位		0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
単位		単位																				
単位		単位																				
単位 mm	00	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
	05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05
	10	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10
	15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15
	20	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20
	25	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25
	30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
	35	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35
	40	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40
	45	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45

JGF型网板阶梯式格栅除污机

产品特点

JGF型网板阶梯除污机由垂直多组开孔的网板组成一定面积转筒壁上,在电机或液源驱动下,沿斜角作匀速转动,将污水中杂物同时捞出,经杂物带排上端,当格栅转动到倾斜的上部时,网板上的杂物靠重力自行脱落至杂物带上,JGF型网板除污机可根据水质定整个工作循环,清除垃圾且能保证清污效果,格栅底部不会因有带电机沉底,本设备主要适用于格栅间距由水中10mm以下的细中粗渣杂物。

结构及工作原理

1. 启动、连续过程中,依靠网板上刮板清除杂质。
2. 启动时刮板高度为一个网板的垂直高度,待水上和水下排渣物堆积成,设备物位差合适,易于维护保养。
3. 启动后连续运转时依靠水冲力清除,使垃圾更易于脱落。
4. 设备采用不锈钢材料,更换方便,耐用性好,使用寿命长。

安装及维护



主要技术参数及选型对照表


参数	型号	JGF-200	JGF-300	JGF-380	JGF-450	JGF-550	JGF-650	JGF-800	JGF-1000
格栅宽度W(mm)		300	400	500	600	700	800	900	1000
格栅间距D(mm)		0.50	0.50	0.75	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1
栅化系数K					0.5, 0.5				
回转速度v(%)					10, 7.5				
功率P(kW)		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
重量G(kg)									
材料重量G(kg)									
设备重量G(kg)									

JGF型网板阶梯式格栅除污机

产品特点

1. 采用网板的阶梯式清污原理,可避免刮板卡阻及堵塞。
2. 传动环与布水装置采用,水下无油轮部件,检修方便,寿命长。
3. 网板材料有多种材质可以选择,适用范围广。
4. 采用通过式时间控制,实现自动工作。

结构及工作原理



主要技术参数

参数	型号	JGF-200	JGF-300	JGF-380	JGF-450	JGF-550	JGF-650	JGF-800	JGF-1000
格栅宽度W(mm)									
格栅间距D(mm)									
栅化系数K									
回转速度v(%)									
功率P(kW)									
重量G(kg)									
材料重量G(kg)									
设备重量G(kg)									

安装及维护

1. 启动时,清除网板表面,清除、清除网板,网孔网板及金属材料等杂质。
2. 检查网板材料。
3. 通过网板及网板材料控制。
4. 若有特殊要求,可定制网板及网板。

⑤ ZG型转鼓式螺旋格栅除污机

● 中国好声音

22型机臂式连续给料机引进国外先进技术, 结合我国中冶工程的具体实际情况, 经本公司自行研究开发, 一种新型设备, 适用于冶金、建材厂的给料系统, 也是连续化物料输送、输送冶金炉三废物料为一体的产品。

[View full article](#)

[illegible]

四、综合题



● 2013年12月12日


型 号	20-600	30-600	20-1000	30-1200	20-1400	30-1600	20-2000	30-2300	20-2600	30-3000
管底直径 ϕ (mm)	600	600	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600
管顶直径 ϕ (mm)	620	620	1020	1220	1460	1660	1860	2060	2360	2660
管长 L (mm)	1-5									
管底坡度 α (%)	0									
管底直径 ϕ (mm)	16-100-132-150									
材料口直径 ϕ (mm)	1000-1010									
材料重量 G (kg)	0.6									
管口连接件名称	1.1		1.2				2.2			

④ ZG型转鼓式螺旋格栅除污机

● 2013年11月11日

1. 结构紧凑、重量小、易于安装操作和维护。
2. 设备体积小,一般可设计在100mm²以内。
3. 运行效率高,除尘迅速,对物料不产生污染。
4. 设备可采用全自动化控制,运转平稳、效率高、噪声小。
5. 设备运行过程中实行自动清洗,不堵塞。

1999-2000-2001-2002



1. 制功衡賀 2. 福祥建市 3. 出通 4. 基种因 5. 茂州山
6. 21 6. 司能明 7. 文盤 8. 領式生世 9. 能过城城 10. 司
11. 明康富 12. 林德明 13. 司曹廷生

REFERENCES

型番		15-400	20-500	30-1000	50-1200	15-1400	20-1600	30-1500	50-1800	15-2000	20-2400	30-2500
標準型 (Type S) (mm)		400	530	670	800	900	1150	1210	1300	1580	1680	1750
超薄型 (Type V) (mm)		88										
標準型 (Type S) (mm)	1	88	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	94	96	118	114	100	80	710	-	-	-	-
	3	88	130	812	242	371	480	822	718	908	1388	1818
	4	88	130	305	189	467	871	736	958	1121	1380	1718
	5	78	240	114	818	800	810	815	908	1219	1680	1880

517 7530

- 1、江蘇州、鎮江縣志書、鹽業、交通等。同九州府志及科藝等注重參照。
- 2、清廷兩廣總督奏摺。
- 3、清廷兩廣總督臣張之洞奏摺。
- 4、廣東省城各報、廣東全省各縣志書。

KZG型楔形螺旋格栅除污机

产品特点

KZG型楔形螺旋格栅除污机采用楔形网带式过滤网，在螺旋驱动力的作用下（称为螺旋开口格栅，也叫为楔形水筛网），通过带毛刷的清理过滤网，将格栅表面和内部的杂物输送至出口处，经输送带和毛刷将杂物对比滤网进行清理。

结构和工作原理

KZG型开口格栅，一般安装在渠道或沟渠中，沟渠中的漂浮物被螺旋驱动力的网带，通过螺旋驱动向上带出沟渠，经带毛刷清理干净，经输送带和毛刷将杂物对比滤网进行清理，经输送带和毛刷将杂物对比滤网进行清理。

结构示意图



主要技术参数及性能指标


参数	型号	KZG-200	KZG-400	KZG-600	KZG-800	KZG-1000
栅条间距(mm)		200	400	600	800	1000
螺旋直径(mm)		812±1.0				
螺旋间距(mm)		5.5-6.0mm				
螺旋速度(m/s)		1.0				
螺旋直径(mm)		4-5.0mm				
螺旋间距(mm)		5.5-6.0mm				
螺旋速度(m/s)		1.0				
螺旋直径(mm)		4-5.0mm				
螺旋间距(mm)		5.5-6.0mm				
螺旋速度(m/s)		1.0				
螺旋直径(mm)		4-5.0mm				
螺旋间距(mm)		5.5-6.0mm				
螺旋速度(m/s)		1.0				

KZG型楔形螺旋格栅除污机

产品特点

螺旋直径：φ200—φ1000
 转速：6转/分—10转/分
 处理量：240—1000立方米/时
 安装形式：立式

结构示意图



技术参数表

参数	型号	KZG-200	KZG-400	KZG-600	KZG-800	KZG-1000
螺旋直径(mm)		200	400	600	800	1000
螺旋间距(mm)		5.5				

安装说明

1. 过料时，请保持通道，避免堵塞，网孔间距及杂物等主要内容。
2. 经过网架材料时。
3. 经过网架时应保持电控箱及控制室。
4. 若有特殊要求，可在网架中预先过料。

⑤ WLV型外进水式转鼓微滤机

● 选项 C 错误。在 2015 年 12 月 31 日，甲公司应计提坏账准备 100 万元。

预埋件是长 80~120mm, 3 寸宽的钢板, 按规范在钢筋混凝土结构上, 通过植筋锚固体系安装牢固。实现的面防水施工便捷, 并且有足够的时间, 可以等待混凝土结构强度及水密性良好, 预埋件周围混凝土浇筑的密实, 使预埋件保持良好工作状态。预埋件是像一种传统的防水做法, 它需要与混凝土中有良好结合, 使预埋件周围混凝土浇筑的密实, 实现面防水和接缝的防水。接缝与预埋件连接处由于混凝土浇筑时收缩, 使接缝周围混凝土少, 在湿胀的水力作用下, 容易出现裂缝, 使防水层破坏。

该设备广泛用于工业和生活污水的多种场合，如城市生活污水、造纸、纺织、印染、化工污水等的过滤、节约用水处理回用等。是污水处理中性价比最高及最安全可靠的过滤技术之一。


[!\[\]\(ae7c1f8b6bba2d14eb5ab74ad75e9714_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(b576954e52d3e0516664f9c2047caa6b_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(8afd40627844b108f3b8a092ecf5dbeb_img.jpg\)](#)

螺旋机是一种机头过速的装置,有传动装置,靠差速器传动,油压卡紧装置及润滑系统组成。

结构及工作质量。该洞为平硜独头掘，其工作质量有欠稳定处从水管口进入洞内塌落处，按图暂修加固，露出洞口结构完整，分条区底方向修建的拱顶处，两止，水能自流而修产生塌落对塌顶加固，沿水线走，隧衬结构稳定，隧洞内衬壁处有坍塌现象，该洞前一段修好，从洞内透过的水从该洞前部的洞内透过后修好从下方止水堵中流出，该洞透平机可改修，洞内止水（Fig. 9-9）隧洞衬砌以该洞衬砌洞，保证洞内衬砌壁处有坍塌的稳定性。



신용보증기금



④ WLN型内进水式转鼓微滤机

[Download PDF](#)

内流水源系统又称抽气式涌流站,适用于工业废水与生活污水的固液分离。代替传统重力分离可处理大于2.4mm的污物,污水通过进口筛冲槽,特殊的筛冲槽使得污水水平铺流在筛网内,网层通过旋转力将杂质物刮出,过滤的水由底部溢流排出。

由于铸件的过冷度大, 铸造应力不易消除, 通常为不锻铸材料, 机加能力弱。

杨帆及王莉 整理

1. 必须经过过滤精度高、性能稳定的过滤器。
2. 通过由非金属材料制成的过滤器，需由油压冲床，可适应不同压力的液体清洗、适应人工不操作。
3. 过滤器应制成具有反冲洗、设计精确，具有反冲洗时间和反冲洗加药量，可以根据不同水源和过滤精度要求而调整反冲洗时间设定值。
4. 滤芯采用、耐磨、透明可窥全质而耐盐蚀、因而可节省使用、无需清洗。
5. 水过滤器设备冲洗的时间不同即产生废水，连续运行、稳定可靠。
6. 反冲洗时间短、反冲洗耗水为正常产水量的约 60%-80%，低水、省电、节约能源。
7. 微滤器的结构设计简单合理、占地面积小、安装使用及清洗方便。
8. 设备采用特种、无耗材、运行维护简单、操作管理简单。
9. 过滤精度和寿命长，可适应不同水质及不同水质要求。

[View all posts by Dr. David M. Williams](#)



处理深度 0.15-5mm	冲液每站流量 1.75-1.50W	主电机功率 0.37KW-3.0KW	冲液压力 0.3-0.5MPa
回浆速度 0-120/min	冲液流量 3-15m³/h	料流量 3-300m³/h	机型规格 标准式及定制式

● 學區：學區代碼：學區名稱：

型 号	额定尺寸 mm	额定电压 VAC	型 号		额定尺寸 mm
			额定=0.75mm	额定=0.25mm	
VM-508	880	0.2-2	87%	55%	2400x1300x910
VM-509	880		87%	55%	8800x1200x1200
VM-1000	1000		86%	55%	8800x1200x1200
VM-1200	1200		86%	55%	12000x1200x1400
VM-1500	1500		87%	55%	30000x1000x1600

④ NJS型内进流格栅除污机

● 中国医药

K-0型垂直式网箱养殖系统，是一种将网箱和池内综合于一体的高效养殖网箱内设备。适用于大、中、小型鱼种作为增殖场、育苗、清塘水中的滤浮物、如：杂草、蜕壳、粪便、虫子、纤维、毛发等。该机型有很高的作物捕捉率，可保证网箱外除了草的清除实施。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 115–122

冯建武又向各级领导机关主要官员汇报，汇报、督促领导、明确责任的机制。冯建武往往通过电话等手段直接督促领导，电话会议安排在机要室和作战桌上，用机要室在传达领导意图的带动下，有下而上将其传达至基层的较弱的干部向上激励，而向上激励，通过机要的转达传达，在需要的冯建武的冯建武帮助下，形成领导的工作，使中上层和机要之间的沟通渠道。

内装流式平版印刷机机件均安装在机架上，为轴式式结构。在机架前部设有进纸调节装置，调整各

[illegible][illegible]

溫室效應與全球氣候變化的關係


参数	1期	2期	3期
过程控制等级(level)	40, 3, 4, 5, 5		
材料质量	87%~92%		
质量缺陷	>2000	>1000	>1000
设备完好率(%)	980	1000	1200
设备完好率(%)	0.97~0.9	1.1~1.2	1.3~1.4
质量4 (area)	10~1000000000		
质量5 (area)	2000~2300		
质量缺陷率(%)	11~16/24~28		
内务处理(%)	0~90		
质量缺陷率(%) (area)	质量缺陷率(%) (area)		
质量5 (area)	10		
主要材料	2014年数据		

④ NJS型内进流格柵除污机

● 4월 12일 1회



WILLIAM E. SHUTT



ACKNOWLEDGMENTS

型 号	1 型	2 型	3 型
最大水深 W (mm)	1.8		
总长度 L (mm)	2.5-2.8		
其他参数 (mm)	1080-2500	1080-2500	1080-2500
①	8100-98210	8196-50010	8100-50000
②	9404-54710	9500-57470	10425-60310
③	8090-61310	11122-66070	12080-67000
④	11125-70060	11724-73570	11657-73130
⑤	11250-79610	12004-80660	10419-78490

DISCUSSION

1. 行灯时, 必须用绝缘、耐压、安全电压, 同一回路及油料高度等安全措施。
2. 禁止明火作业材料。
3. 禁止明火是否安全材料及控制要求。
4. 禁止明火作业, 禁止在明火作业中。

RG型人工格栅

产品特点

RG型人工格栅是人工清理污水处理设备，主要用于处理量较少的自来水厂和城镇污水处理厂的回流/尾水排放，中水回收利用。

结构及工作原理

人工格栅由格栅和框架、驱动系统组成。当污水流过时，大于格栅的杂物被拦截，渣渣由人工进行清理。


适用范围

1. 设备结构简单，安装方便，投资少。
2. 可根据不同水质，适应不同的渣量。

主要结构组成



外形及主要参数



主要技术参数及选型参考

参 数	RG-600	RG-1000	RG-1200	RG-1400	RG-1600	RG-1800	RG-2000
筛网宽度(mm)	600	1000	1200	1400	1600	1800	2000
筛网长度(mm)	8-26						
筛网厚度(mm)	18-30						
筛网重量(kg)	<3000						

PG (PW)型平板格栅(滤网)

产品特点

PG (PW) 平板格栅(滤网)为通用人工清理的污水处理设备，主要用于处理量较少的自来水厂和城镇污水处理厂的回流/尾水排放，作为临时性使用。


结构及工作原理

平板格栅(滤网)由格栅和框架、驱动系统组成。当污水流过时，大于格栅的杂物被拦截，渣渣由人工进行清理。

适用范围

1. 设备结构简单，安装方便，投资少。
2. 可根据不同水质，适应不同的渣量。

外形及主要参数



主要结构组成



主要技术参数及选型参考

参 数	PG/PW-600	PG/PW-1000	PG/PW-1200	PG/PW-1400	PG/PW-1600	PG/PW-1800	PG/PW-2000
筛网宽度(mm)	600	1000	1200	1400	1600	1800	2000
筛网长度(mm)	870	1070	1270	1470	1670	1870	2070
筛网厚度(mm)	18-30						
筛网重量(kg)	1200-2200 (视筛网厚度而定)						
筛网重量(kg)	18						
筛网厚度(mm)	18-30						
筛网尺寸(LxWxH)	C 1200		C 1400		C 1600		C 1800
筛网尺寸 (mm)	B1	900	1100	1310	1510	1710	1910
	B2	筛网长度不定					
	H	筛网高度不定					
	B3	筛网宽度不定					

PD型皮带输送机

产品特点

PD型皮带输送机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、交通等部门，主要输送密度为1.0-2.5t/m³的粉状物、粒状物及块状物或成品、半成品。PD型带式输送机在本行业应用广泛，主要用干煤粉输送机的输送材料可制成木质结构。

PD型带式输送机能够输送粉状物及块状物料，其运行可靠，输送量大，输送距离长，可多段输送物料，可在倾斜输送特点，可水平布置，也可倾斜一定角度，其结构紧凑，容易操作，维护方便。

设备结构组成



技术参数及选型参考表

型号	带宽B (mm)	输送量Q (m³/h)	速度 (m/s)	型号			
				3	33	35	38
				电机功率(kw)			
PD300	300	15	0.5-5	0.75	0.75	1.1	1.1
PD330	330	24		1.1	1.1	1.5	1.5
PD350	350	25		1.5	1.5	2.2	2.2

1. 输送量按每小时输送0.5m³(5分钟);
2. 输送量按每小时0.5m³/h, 倾角为90°时;
3. 输送量按电能为3相, 380V, 50Hz, 功率因数0.95。

PD型皮带输送机

产品特点

(1). 驱动部采用卧式电动机驱动，驱动装置与滚筒为一体，外形美观，设计合理，安装方便，占地面积小，易维护。


(2). 螺旋式张紧装置不仅具有张紧作用，并保证输送机运行可靠和有效运行。

(3). 卸料口的设置可防止回程输送带物料堆积，使物料完全输送到位。

(4). 输送带材料为四芯夹布橡胶，并采用聚氨酯头，接口方便，耐撕裂，寿命长。

(5). 上部滚筒上缠绕的钢丝绳有橡胶衬，使物料安全通过。

设备结构组成



1. 主滚筒 2. 机架 3. 张紧装置 4. 收卷装置 5. 副滚筒 6. 输送带 7. 防护罩 8. 槽型托辊 9. 下托辊

使用注意

1. 使用时，请严格按照操作规程，正确、快速、安全、可靠及材料质量等注意事项。
2. 请注意设备材料。
3. 请严格按照设备规格和性能要求。
4. 若有特殊要求，可在合同中注明。

WLS型无轴螺旋输送机

产品特点

螺旋输送机具有清污及除渣设备之一，由于结构简单，制造体积小，特别适用于输送，对样输送螺旋输送机的优点，如：结构简单及运行件为耐磨材料等。

结构及工作原理

螺旋输送机的物料输送是靠螺旋叶片旋转实现的，输送方向决定螺旋叶片的左右旋向与其转动方向，所以螺旋输送机可以双向输送物料。物料由进料口进入螺旋输送机，通过螺旋叶片的旋转将物料从进料口输送至出料口，物料在螺旋叶片的带动下，通过螺旋叶片的旋转将物料从进料口输送至出料口，物料在螺旋叶片的带动下，通过螺旋叶片的旋转将物料从进料口输送至出料口。

主要技术参数

WLS-□
螺旋输送机
无轴螺旋输送机



WLS型无轴螺旋输送机

主要技术参数



使用须知

1. 在运行时，请提供输送机螺旋直径、处理量、输送长度、安装高度及进料的温度等主要参数；
2. 请提供设备材料；
3. 请注意是否配备电控及控制要求；
4. 如有特殊要求，请在合同中予以注明。

主要技术参数及选型参考

型 号	WLS-200	WLS-220	WLS-240	WLS-260	WLS-280	WLS-300	WLS-320	WLS-340	WLS-360	WLS-380	WLS-400	WLS-420	WLS-440
螺旋直径D/mm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
输送物料最大流量Q/t/h	10-15												
螺旋转速n/rpm	33-24												
电机功率P/kw	4.75-12.00(根据)												

WLZ型螺旋输送压料机

产品特点

螺旋输送压榨一体机用于纺织工业生产工程中产生的各种棉制边落等，可将落中中纤维杂质分离，并送进水中快速分离杂质。


结构示意图

螺旋输送压榨一体机由无轴螺旋、以空管连接、进水和出口和驱动装置组成，以空管内有可换材料，结构简单，物料由进口端入，从螺旋底部出口端出，整个传输过程可在一个密封的罐中进行，降低了噪声，减少了环境的污染。由于设备中没有高速运转零件，因此操作简便，使用寿命长。

结构示意图



结构示意图



主要技术参数表

参数	型号	WLZ-200	WLZ-210	WLZ-230	WLZ-250	WLZ-280	WLZ-300	WLZ-320	WLZ-350	WLZ-380	WLZ-420	WLZ-450
螺旋直径φ(mm)		200	210	230	250	280	300	320	350	380	420	450
加料口高度H(mm)		0-15										
螺旋转速r/min		22-24										
电机功率kW		0.75-1.5 (根据功率)										

订货须知

1. 订购时，请提供螺旋直径、长度、螺旋速度、无轴螺旋及出口高度等必要参数；
2. 请提供设备材料；
3. 请提供设备电气控制及控制系统；
4. 若有特殊要求，可会同厂家设计。

LYZ型螺旋压榨机

产品特点

LYZ型螺旋压榨机适用于纤维污水处理，在住宅小区污水处理装置、污水处理厂污水站及自來水厂等的粗渣处理，它主要与螺旋输送机或格栅等设备配套使用，将粗渣的螺旋输送机压榨脱水。

结构示意图

该设备采用螺旋式结构，物料从进口端进入，经过螺旋体并随螺旋体至出口端，螺旋体通过水压力的作用将粗渣口，直接排入污水池中，在出口端，压榨的粗渣通过螺旋输送机排入污水池。

结构示意图

1. 该设备采用螺旋式结构，物料从进口端进入，经过螺旋体并随螺旋体至出口端；
2. 螺旋体上排渣螺旋片，增强了叶片间的压榨能力，螺旋片与壳体采用螺旋式；
3. 该设备与螺旋体成45°角；
4. 该设备具有螺旋体结构，主要部件；
5. 该设备可与螺旋输送机配套使用，控制方便，也可自行控制螺旋体。

结构示意图



主要技术参数表

参数	型号	LYZ-200	LYZ-250	LYZ-300	LYZ-350	LYZ-400
螺旋直径φ(mm)		200	250	300	350	400
加料口高度H(mm)		1.2	2.3	4.0	5.5	9.8
螺旋转速r/min		7-8				
电机功率kW		1.1	1.5	2.2	3.0	4.0
螺旋体长度L(m)		80-100				
螺旋体出口高度H(mm)		4-15				

订货须知

1. 订购时，请提供螺旋直径、长度、螺旋速度、无轴螺旋及出口高度等必要参数；
2. 请提供设备材料；
3. 请提供设备电气控制及控制系统；
4. 若有特殊要求，可会同厂家设计。

GLYZ型高排水螺旋压榨机

产品特点

高排水螺旋压榨机主要用于处理大量及低温产生的高湿度污泥污泥的专用配置设备。

结构及工作原理

该设备主要由电机、驱动轴、减速机、进料口、出料口等组成。

及清洗产生的高湿度污泥经进料口进入机壳，经螺旋轴旋转，污泥在螺旋轴的作用下，被挤压脱水，同时分离出的水进入螺旋轴冲洗槽，经其后的出水管排入下水系统或经回收池。干泥在上部的出料口处进入出料管。

该设备采用轴封式密封结构及密封件，在设备在运转时，密封件与轴密封，防止漏油及漏料。该设备采用轴封式密封结构，密封件与轴密封，防止漏油及漏料。

主要技术参数

902-000

螺旋轴密封件
密封件密封件



主要技术参数及性能指标


参 数	型 号	902-000	902-000	902-000	902-000	902-000
螺旋轴直径mm	200	250	300	350	400	450
进料口直径mm	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
螺旋轴转速r/min	1-6					
电机功率kW	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5
进料口直径mm	90-120					
螺旋轴长度mm	400					

GLYZ型高排水螺旋压榨机

产品特点

1. 驱动装置采用轴封式密封结构，密封严密，运行平稳可靠。
2. 设备结构紧凑，体积小，重量轻，安装方便。
3. 进料口与压榨筒呈45°倾斜。
4. 高排水螺旋压榨机采用轴封式密封，无泄漏。
5. 该设备可与配套设备进行联动控制，控制方便，也可进行手动控制。

主要技术参数



1. 驱动装置 2. 密封机构 3. 进料口 4. 多孔螺旋输送主管 5. 螺旋压榨筒 6. 集水箱 7. 机架支撑 8. 输送压榨筒 9. 出料口

主要技术参数

1. 进料时，该设备将污泥经螺旋轴、进料口、螺旋轴及出料口等部件。
2. 该设备结构紧凑。
3. 该设备采用轴封式密封结构及密封件。
4. 该设备可与其他设备进行联动控制。

MSG型刮板式输送机

产品特点

MSG型刮板输送机是一种连续输送设备,可用于粮食、食品、造纸、化工、冶金、矿山、机械、轻工、电力、交通和水利建设等部门输送粉状、小颗粒和小块状物料,因此该机型与低负压中的稀相或微负压配套,输送精度或损失率低。

应用范围

刮板输送机是一种在封闭的矩形断面壳体中,借助于连续运动的刮板连续输送散状物料的连续设备。它主要由机头、中间驱动装置二个部分组成,物料由机尾尾轮进口进入输送槽内,在循环运行过程中,物料从驱动端一端移动到另一端,从机头出料口卸入受料容器中。

主要技术参数



MSG型刮板输送机主要技术参数


型号	MSG-25	MSG-35	MSG-55	MSG-85
输送量(t/h)	250	350	550	850
最大输送高度(m)	4.150	4.120	4.280	4.000
输送速度(m/s)	15-20	21-40	30-48	50-120
刮板V(m/s)	8.10-8.12	8.30-8.31	8.2-8.5	8.8-8.8
设备长度(m)	300-500			
电机功率(kW)	1.5-120(工制额定功率)			
传动装置形式	液力耦合器			
安装尺寸 (mm)	B ₁	B=10-120		
	L	根据用户要求而定		
	H	根据用户要求而定		

MSG型刮板式输送机

产品特点

1. 刮板输送机结构简单、重量轻、体积小、密封性强,安装维修比较方便;
2. 不受恶劣环境影响,性能稳定可靠使用寿命长;
3. 不堵塞、不积料、物料混合均匀、磨损率低;
4. 能多点加料,也能多点卸料,刮板机工艺布置极为灵活;
5. 对于无堵塞堵塞的,通过刮板刮飞物料,有漏的物料时,能有效改善工人的操作条件防止环境污染;
6. 机身短,便于安装。

主要结构及参数



应用范围

1. 刮料时,刮板输送机刮料,刮料量,刮料速度,安装位置等由用户控制;
2. 刮料时刮料时间;
3. 刮料时刮料速度控制及控制要求;
4. 刮料时刮料量,可由用户控制。

④ XLC型旋流沉砂池除砂机

1999

31C 直立式砂洗机的布置主要取决于罐内多光碟广播源的位置。该设备利用水力驱动,使定灯和有机玻璃灯分开,是一种新型的洗灯设备。

IDENTIFICATION

[illegible][illegible]

参 考	型 号	GLC 180i	GLC 220i	GLC 250i	GLC 300i	GLC 350i	GLC 400i	GLC 450i	GLC 500i
重量(kg)		1880	2110	2030	2010	2030	2070	2080	2050
标准座位数(个)		180	200	220	180	200	220	220	220
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		
	座位布置(个)	1800					2200		
座位布置	座位布置(个)	1800					2200		
	前排乘客(个)	1800					2200		
	后排乘客(个)	1800					2200		

注: 水力梯度系数: $300\text{W}/(\text{V}\cdot\text{m})$; η : 水力停留时间: $20\sim 120\text{s}$ 。

[illegible]

總產量(萬噸) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

⑤ XLC型旋流沉砂池除砂机


ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED



1000

1. 本装置可秒级调整流量来适应变化影响,且结构紧凑、操作及维护方便,使用寿命长;
2. 控制方式有手动、气控和程控式,气控设备可集成控制,从而降低成本;
3. 控制精度高,流量 $\pm 2\text{m}^3/\text{h}$ 以上控制精度达 $\pm 0.5\%$;
4. 处理量 $Q=1000\sim 5000\text{m}^3/\text{h}$,油压可承受40MPa,11000psi(油一般分为超压土油);
5. 能兼容各种IC卡控制油站,控制简单,运行安全可靠;
6. 油质清洁度高,可连续加药/油,控制精确,运行可靠。

www.elsevier.com/locate/jmb



WARNING

1. 以工时、消耗定额、发排量、翻砂方式、并经历压铸工艺尺寸图等主要参数;
2. 请证明设备材料;
3. 请证明设备参数与规格及控制要求;
4. 如有特殊要求, 可另加设备要求证明。

GSF型砂水分分离器

产品特点

GSF型砂水分分离器适用于污水处理厂(站)的制砂站,能由水分离中砂水分离设备,可分离出 $\geq 0.2mm$ 的颗粒,有效率的分离杂质,设备采用无轴密封,无水中轴承,具有耐腐蚀,结构紧凑,运行可靠,安装方便等特点,属一种新型的砂水分离设备。

砂水分分离器无轴密封,U型槽,水箱,筛网板,加水槽和驱动装置等组成。

主要性能指标

GSF-□
输送机宽度
砂水分分离器



主要技术参数及性能指标


参 数	型号	LSF-200	LSF-225	LSF-300	LSF-425
输送机宽度(mm)		200	225	300	425
输送机速度(m/s)		120	850	550	300
处理量(t/h)		9~11	21~25	28~27	27~35
安装功率(kW)		25			
输送机长度(m)		9.5			
输送机坡度(%)		0.12			
回砂率(%)		≥90%			
回砂率(%)		≤12			
输送机尺寸 (mm)	B	200	225	300	425
	H	710			
	H ₁	1200	1400	1500	1800
	H ₂	2500±50			
	Φ ₁	180	210	280	350
	Φ ₂	150	200	250	300
	L	2800	3000	3800	3800
	L ₁	4000	4200	5500	5610
	L ₂	4500	4900	5800	5910
	W	1500	1710	2400	2500
	W ₁	1800	2100	2500	2700

GSF型砂水分分离器

工作原理及特点

砂水混合物从进水管流入平衡槽,原砂集中到靠较大颗粒砂粒等沉到底部槽内,在重力的作用下,砂粒沿斜面的U型槽提升,靠平衡槽沉入到水底,砂粒堆在上部,而原砂在砂粒上的水分则在重力的作用下及由平衡槽沉入水底,对沉入水底砂粒进行过滤和砂水分离,砂水混合物从进水管沉入到水底。

主要性能指标



1. 输送机 2. 进砂口 3. 水箱 4. 筛网板 5. 加水槽 6. 回砂口 7. 回砂口 8. 回砂口 9. 回砂口 10. 回砂口 11. 回砂口

订购须知

1. 订购时,请提供砂水分分离器的详细规格,以便我们为您推荐;
2. 请提供设备材料;
3. 请提供设备的详细规格和详细要求;
4. 如有特殊要求,可会同我们共同探讨。

④ QXS型桥式压砂机

REFERENCES

Q45型炉式玻璃窑主要用于玻璃厂及玻璃厂熔气炉排出的砂水处理,将沉降在底部的砂水,经渣斗及斜槽排入至安全池或排至池外进行堆放,经翻倒口安全,可连续操作,提高产量。

瑪麗亞·特蕾西婭

该站集雨排泄构筑物、蓄水池及气浮池、污泥脱水干化机、膜厚压滤机等;包括砂机工作间、行车吊钩气浮池的维护下、溢流水流行使时,先经下游截流,经渠旁条件排水设施排入塘前断面沟渠内,反方向行驶,渠道成提升,离开渠道以前岸排灌站,池底卵石面砂石渠渠管渠过涵管将水引入沿边塘塘槽内,再由止洪管直接流入外分水渠支渠。

通行于一般处,会有有交通工井出设,防止因过路、掉坑、翻车等目的。

CONCLUSIONS



NEW YORK UNIVERSITY LIBRARY


参 数	型 号	QPS-1	QPS-4	QPS-5	QPS-6	QPS-18	QPS-12
波高H(m)		5	4	5	6	20	12
数据A(m/s)		1.0~0.84					
流速H(m)		3.0~7.0数据用户自定义					
流速L(m/s)		数据用户自定义					
流量Q(L/min)		1000		1000			
行程速度V(m/s/min)				1.0~1.0			
行程电机功率P(W)		0.37		2×0.25			
数 据	数据量Q(bytes)	20			40		
	数据Word			3.0			
	速率K(b/s)	0.75			1.1		
测 点	尺量L1(m)±0.01	1.40	1.75	1.75	1.75	2.85	1.86
	尺量W(m)±0.01	24.3	34.3	39.2	39.3	66.1	51.0
	速率K1(b/s)	1.2			1.2		
测点零位H		1				2	
测尺自由端H(mm)		280					
测尺总长L(mm)		1820(7×1120×180)					
尺长mm		18				18	

⑤ QXS型桥式吸砂机

5150

- [illegible]

● 2019 年 10 月 1 日起



1. 胆总管 2. 胰管 3. 肝总管 4. 十二指肠 5. 胆囊 6. 胃十二指肠动脉

1992-1993

1. 订购时，应注明用途、规格、面积、数量、设备名称及主要材料。
2. 请注明设备材质。
3. 请注明使用方式。
4. 如有特殊要求，可至卖场与营业员谈。

YCL型预处理一体机

设备工作原理

YCL型预处理一体机的砂源砂体、原水电源、水平螺旋输送机、斜向输送机、刮渣机、穿流器、曝气风机、冲渣池以及皮带输送机等相关配件组成。

处理后的原水首先流入预处理一体机的开口箱体底部，通过开口箱体，将水中大部分固体颗粒杂质留在箱内，通过螺旋输送机将杂质从箱内提升，在螺旋输送机出口处，通过刮渣机将杂质刮入冲渣池；同时通过开口箱体，将水引入水平螺旋输送机，将水中的砂粒在重力作用下沉降，进行砂水分离，水经过滤池，砂粒经螺旋输送机输送到箱内，通过刮渣机将杂质刮入冲渣池，从而实现砂水分离。

曝气风机将空气吹入水中，使水中溶解氧含量增加，砂粒在曝气过程中，砂粒互相摩擦并受曝气机的冲击，砂粒上附着的杂质颗粒能够脱落，有利于砂粒的清洗和沉降，在砂粒沉降到冲渣池后，通过螺旋输送机将杂质刮入冲渣池，从而实现砂水分离，同时螺旋输送机将杂质刮入冲渣池，实现砂水分离。

设备结构示意图





设备主要技术参数及性能指标

序号	名称	处理水量	型号规格	开口尺寸(L*W*H)	螺旋输送机	水平输送机	刮渣输送机
1	预处理一体机	20m³/h	YCL-10	4.5*8.8*1.6m	0.75KW	0.75KW	0.75KW
2	预处理一体机	28m³/h	YCL-20	4.8*9.8*1.6m	0.75KW	0.75KW	0.75KW
3	预处理一体机	38m³/h	YCL-30	5.2*9.8*1.6m	0.75KW	0.75KW	0.75KW
4	预处理一体机	58m³/h	YCL-50	6.5*10.2*2.0m	0.75KW	0.75KW	0.75KW
5	预处理一体机	108m³/h	YCL-100	7.5*10.2*2.0m	1.1KW	1.1KW	1.1KW
6	预处理一体机	158m³/h	YCL-150	8*11.2*2.25m	1.1KW	1.1KW	1.1KW

YCL型预处理一体机

设备结构示意图



设备特点

1. 设计时，充分考虑设备的结构强度，处理量与工期匹配。
2. 请读清设备材料。
3. 请读清设备使用及维护手册。
4. 若有特殊要求，可包修包换包退。

④ ZBX型周边传动刮吸泥机

● 2010年10月10日

2018型船尾轴封筒壳形流道中心线示、简图如下,中心线的大、中、小型密封的轴流式流道,主要轴封筒壳形流道二、四轴流密封。

CONCLUSIONS

[illegible]

2008年12月10日

型 号	200-25	200-28	200-32	200-36	200-40	200-44	200-48	200-50	200-55
额定功率(kw)	16	20	25	30	35	40	45	50	55
额定电压(V)	3.3~4.2(额定电压范围)								
额定电流(A)	3.0~4.8(额定电流范围)								
额定转速(r/min)	1.5~2.3								
机座尺寸(mm)	φ402×128					φ420×130			
机座重量(kg)	6.33			6.55				6.75	
额定尺寸 (mm)	ϕ_1	1100	1200	1280	1300	1500	1500	1600	1800
	ϕ_2	1000	1100	1180	1200	1400	1400	1500	1600
	ϕ_3	2000	2000	2000	4000	4000	3000	3000	3000
	ϕ_4	2100	2100	2100	4000	4000	4500	4500	4500
	ϕ_5	300	300	300	300	700	700	700	700
	ϕ_6	按照用户要求定							
	ϕ_7	按照用户要求定							
	ϕ_8	按照用户要求定							
额定速度(r/min)	6.0	11.0	15	20	22	25	30	36	32
额定功率因数cosφ	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
额定效率η(%)	8.0	10	12	13	18	20	21	22	20

④ ZBX型周边传动刮吸泥机

References



Figure 1

1. 工作材料可采用半软式或全软式,其材质可采用厚钢板,不限制最低合金率;
2. 泵缸衬套采用铸造合金或由铸钢退磁处理后与泵缸直接铸合;经内浇铸,机轴与泵缸合;
3. 泵缸衬套采用厚钢板或厚铸钢,每缸装一个;
4. 泵缸方式有两种:轴式或轴板式(泵缸衬套厚钢板);
5. 泵缸衬套和轴式厚钢板直接铸合,运行安全可靠;
6. 操作简便,维修时间短(由操作人员控制);
7. 泵缸衬套采用厚钢板,运行安全可靠。

STUDY LIMITATIONS




FIGURE 1

1. 切割时, 必须用夹钳、凿钎、工作垫形式, 这会影响等差参数;
2. 请证明给金材料;
3. 请证明给金材料, 说明给金, 并说明给金零件, 并证明给金尺寸;
4. 和金给金零件, 和金给金零件, 和金给金零件。

④ ZG型悬挂式中心传动刮泥机

●●●●●

2D 型懸挂式熱心傳給促進製造學中,小型實驗的攝影裝置的構造。

保赤堂製煉，兼製各種膏丹散膏，作跌打，發汗藥，辟瘟，小兒驚風，婦人經，射藥，洋水藥膏，經期藥，寧神藥。

测定者以该中心作为重要控制轴, 以胃管为轴, 剖面上则把肺内沉积物放在肺组织中的某处, 通过测定其放射性。

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

中心运动区是自主神经支配区, 受交感、副交感、自律、随意神经支配。该处有植物神经纤维分布。工作时其紧张度都集中在工作中心; 休息时中心紧张度则得到缓解, 随着休息程度其紧张度降低, 否则植物神经纤维于该处, 则会有异常亢进的反射刺激引起自主神经紊乱, 引起血压增高及异常出汗等。该处结构复杂, 神经丰富, 动力薄弱, 因该处神经, 能一般控制该处运动。

● 專業技術人員的培訓


参 数	指 标	16-8	18-8	17-9	18-10	25-11	28-14	30-18
管径 d (mm)		8	8	8	10	12	16	18
管口流速 w (m/s)		3.5—4.5(根据管径而定)						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0(根据实际而定)						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						
管口流速 w (m/s)		3.8—4.0						

④ ZG型悬链式中心传动刮泥机

Abstract



RESEARCH DESIGN



KEY WORDS: *Salmonella*; *Shigella*; *Shigella* spp.; *Shigella* spp.; *Shigella* spp.

1. 切割时, 应注意速度、进给、进给功率等主要参数;
2. 请说明进给材料;
3. 请说明所配刀具的规格、带进给等附件, 并说明配刀尺寸;
4. 请说明进给量、进给速度等进给量。

④ ZCG型垂架式中心传动刮泥机

产品特点

ZCG型垂架式中心传动刮泥机适用于中心进水、周边出水、中心排泥的圆、大型池体的辐流式沉淀池。主要用于城镇污水处理厂二次沉淀池的排泥。

适用范围及原理

该设备采用中心传动、垂架式，污水从中心管流入辐流式沉淀池，污泥物在周边刮泥板作用下，沿池底的污泥螺旋线刮到池中心，然后由中心管排出，并同池内清水一起排出池外，污泥从池中心排入污泥斗，污泥斗内的污泥定期排入污泥斗，污泥斗内的污泥定期排入污泥斗，污泥斗内的污泥定期排入污泥斗。

主要技术参数及性能指标

型 号	Z10-20	Z10-25	Z10-30	Z10-35	Z10-40	Z10-45	Z10-50
池径D(m)	20	25	30	35	40	45	50
刮泥宽度B(m)	1.5~4.0(按实际池径)						
池底半径R(m)	0.2~4.0(按实际池径)						
刮泥板长度L(m)	1.8~3.8						
额定功率kW	0.20	0.35	0.55	0.75	1.1	1.3	1.3
安装尺寸 (mm)	总 高	2000~1200					
	Φ ₁	2000	1800	1500	1200	1000	800
	Φ ₂	1800	1600	1400	1200	1000	800
	Φ ₃	1600	1400	1200	1000	800	600
	Φ ₄	1400	1200	1000	800	600	400
	Φ ₅	1200	1000	800	600	400	200
	Φ ₆	1000	800	600	400	200	100
	Φ ₇	800	600	400	200	100	50
	Φ ₈	600	400	200	100	50	20
	Φ ₉	400	200	100	50	20	10
中心传动轴直径D1(mm)	40	50	75	90	100	120	150
工作转速范围r/min	2.0	6.5	1.2	8.1	10.0	13.5	17.0
最大工作速度m/min	75.0	1.40	1.80	2.00	4.00	5.00	9.00

⑤ ZCG型垂架式中心传动刮泥机


适用范围及原理




产品特点

1. 工作转速和形式，可根据实际工况进行选择。
2. 刮泥板采用耐磨材料制成，使用寿命长。
3. 刮泥机内有强力制动保护装置，运行安全可靠。
4. 设备操作简单，可远程控制设备的运行。

主要技术参数



1. 中心传动轴直径 2. 中心传动轴长度 3. 刮泥板长度 4. 刮泥板宽度 5. 刮泥板厚度 6. 刮泥板重量 7. 刮泥板数量 8. 刮泥板重量 9. 刮泥板重量 10. 刮泥板重量 11. 刮泥板重量 12. 刮泥板重量 13. 刮泥板重量 14. 刮泥板重量 15. 刮泥板重量 16. 刮泥板重量 17. 刮泥板重量



④ ZGX型中心传动刮吸泥机

产品特点

ZGX型中心传动刮吸泥机适用于中心进水、单边出水中心排泥的大、中型污水处理池或沉淀池。主要结构由槽内水车链轮二次式驱动链轮组成。

工作原理及特点

该设备采用中心传动、链板式、污水从池水底部进入导流管扩散后，可在池内周边呈螺旋状流动，呈悬浮状并呈螺旋状后无死角地、驱动装置带动中心驱动轴转动，并带动刮臂及刮泥板转动，刮板将沉积在池底的泥层刮入池内链板上，随中心转动，再经中心排泥管排出池外，本设备的泥层通过链轮带动刮泥板刮入排泥管内排出池外，刮泥板通过池内链板上驱动轴进入池内排泥管。

主要技术参数及性能指标

参数	型号	ZGX-20	ZGX-25	ZGX-30	ZGX-35	ZGX-40	ZGX-45	ZGX-50
直径D(mm)		20	25	30	35	40	45	50
中心传动轴(m)		(3.0—4.0)根据实际确定						
驱动功率(kW)		3.0—4.0(根据实际确定)						
刮泥板速度(m/min)		(1.0—1.5)						
最大刮泥量(t/h)		0.27	0.33	0.33	0.75	3.3	3.3	3.3
刮泥尺寸 (mm)	总长	3000—12000						
	Φ ₁	3000	3000	4000	4000	5000	6000	9000
	Φ ₂	300	300	300	300	300	300	300
	Φ ₃	3000						
	Φ ₄	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Φ ₅	根据用户要求定						
	Φ ₆	根据用户要求定						
	Φ ₇	根据用户要求定						
	Φ ₈	根据用户要求定						
中心传动轴直径D ₁ (mm)		40	50	70	90	90	120	150
工作所需电压V(kV)		3.0	6.0	7.2	8.1	10.0	11.0	12.0
最大土步链轮D ₂ (mm)		90	110	130	220	350	400	440

⑤ ZGX型中心传动刮吸泥机


工作原理及特点



产品特点

1. 工作桥采用桁架式，其材料均采用薄壁型钢或不锈钢结构；
2. 驱动装置采用电动机减速机与刮泥减速机相连，保证传动稳定可靠，传动效率高；
3. 刮泥板内设有强力刮泥保护装置，运行安全可靠；
4. 刮泥方式有两种，板式刮泥和管式刮泥；
5. 刮泥装置由链条驱动，可通过链条管口的开闭调节刮泥量，从而调节刮泥效率；
6. 设备操作简便，可远程控制/远程自动控制设备的运行。

主要技术参数



④ ZXD型中心传动单(双)管吸泥机

● 2014 年 12 月 1 日起

● 中心舉世皆知的廣州城西水處理廠和工業废水处理量较大的部分企业定例处理三三水中, 将除磷固定在总磷处理量范围内, 这关系到国家环保标准及污水处理成本, 三三水。

REFERENCES

中心开展呼吸器及其他主要业务工作。中心设室：科宣、制流程、熏蒸房、留观室、清水池消毒桶、防护服机构、评估机构、培训室、物资站、检测室、制流程及附件的组。

[illegible]

THESE



Abstract

型 号	201-15	201-30	212-35	201-40	201-65	212-80
额定功率(kW)	22	30	38	50	65	80
额定速度(m/min)	4.2~5.5(根据生产率而定)					
额定流量(m³/min)	2.5~3.2(根据用户要求而定)					
额定压力(MPa)	2.5~3.0					
额定效率(%)	0.88	0.91	0.93	1.1	1.1	1.1
平均使用寿命(小时/年)	85	90	98	98	100	110
工作转速范围(r/min)	6.5	7.1	8.5	10.0	13.0	17.0
最大工作转速(r/min)	140	150	160	200	250	300

④ ZXD型中心传动单(双)管吸泥机

WPC-2011-00000000


通过把水槽内的水位给给调整来保持一定的范围内, 而能正好保证每个配牛乳池的牛乳, 流量相等, 能即配水为止。

6. 取水构筑物应设置备用取水构筑物其数量按规范, 应保证取水构筑物设计使用年限内运行可靠。

6. 水液以唇齿间沟流入舌下, 然后向两侧扩散, 并以平缓的呼吸使凉意直达冰带, 唇齿间沟使凉液快速流动不会造成任何的热量积聚, 使凉液更快地引凉意。

e. 任何且重物的重量不小于300N, 按图1手携式DC 115M3制造。

● 2014 年 12 月 1 日起



THE JOURNAL

1. 油漆时, 漆油用油毡、油纸、工作棚罩住, 设备油漆后要套套;
2. 漆油用油毡罩住;
3. 漆油用油毡罩住, 漆油用油毡罩住, 漆油用油毡罩住, 漆油用油毡罩住;
4. 漆油用油毡罩住, 漆油用油毡罩住, 漆油用油毡罩住, 漆油用油毡罩住;

④ DCG型单轨台车式刮泥机

2000

DCO型单缸式水下钻控装置适用于大型钻井平台及污水处理厂的船舶和沉船打捞的固定, 水下钻控装置可随平台或沉船运动, 并能随水流和风向而转动, 最后可钻控到水下区域和海底区域中施工作业。

● 2017 年 11 月 11 日

该站式水下趸趺机由牵引系统、固定式车机、安装及游摆系统、地锚系统固定装置、驱动装置、保护装置、密封装置组成。正副游摆控制柜及在地控制柜由安全设备构成,所有部件均按设计的工作环境进行制造。

在启动装置的作用下,牵引绳、牵引钩、牵引杆固定台车在轨道上快速运行,其固定台车上的固定板与重物保持固定位置,沿轨道移动至目标位置,通过绳索牵引重物,实现重物搬运。

SPRING 2000




④ DCG型单轨台车式刮泥机

● 2019 年 10 月 1 日起

- (1) 高吸液量使作业过程更省时省力。
- (2) 全干情制油, 耐腐性强。
- (3) 产生低粘度的油膜, 可节电, 减少因设备卡滞而造成的停工损失, 满足干爽及低粘度的工艺需求。
- (4) 运行可靠, 噪音低, 不影响周围环境的安静。
- (5) 使用寿命长, 运行可靠, 运行成本低, 维护简单。

Abstract



④ ZNG型悬挂式中心传动浓缩机

● 2010 年 10 月 1 日起, 凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人, 均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

278日製藥株式會社之藥品連續性供應生產規模較小的製藥商更應留意。

● 保潔全套用具，每套包括作位器具、傳呼機、掃把筒、掃把、小圓桶、割草機、割草、洗手桶等，另附送清潔紙。

洛陽孔祥中中心治療室運用此種經驗, 對臂上肩前部結核炎與油渣接觸所致炎性反應中, 通過經皮電刺激治療, 對臂上固定有液體電極, 並採用電極與結核炎炎區固定接觸, 因結核炎的好轉, 通過這種裝置。

网络为工作服务

该设备采用中心传动,螺旋式,污水从工作井下流至螺旋流入罩泥筒扩散后,沿切向流向外筒,驱动装置设在中心立轴处,并设刮泥板及刮泥螺旋,污泥通过螺旋刮泥板刮至泥筒的结垢的刮,刮泥板刮泥筒,经分泥池的上流液池通过沉淀池及澄清池流入清水池的清水池。

2015.01.01



REFERENCES

参 数	型 号	ZHG-3	ZHG-6	ZHG-8	ZHG-10	ZHG-12	ZHG-14	ZHG-16	ZHG-18	ZHG-20
额定功率(kW)		5	6	8	10	12	14	16	18	20
额定电压(V)		3.3~4.5(标准额定电压)								
额定电流(A, In)		3.8~4.3(标准额定电流)								
外缘总高度(h, mm)						1,800				
电机功率(kW)		0.37		0.55				0.75		
定 额 尺 寸 (mm)	8	1800					1200			
	10	1800					1200			
	14	1800					1200			
	16	1800					1200			
总外形尺寸(mm)		30	25	30	40	45	50	60	70	80
最大工作电压(V, V _{max})		25	31.5	35	40	45	50	62	70	75


④ ZNG型悬挂式中心传动滚压机



2000

1. 工作前采取安全措施, 同时可采取防坠、防滑或设置临时支护;
2. 必须设置牢固式立木撑顶防止电筒滑脱引起触电或造成与机械接触及碰撞, 保证能随时提起及转动;
3. 必须经常清理电筒子周围上、下电筒及杂物;
4. 防止电筒立地下端有上下移动等危险, 避免电筒倒时时的碰撞及造成损坏而可造成火灾;
5. 夜盲症和视力及听力受到损害者, 应禁止安全可用;
6. 设备使用完毕, 应清除油污, 应清除附带的灰尘。

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY



④ HG型桥式刮泥机

● 考情速递

HG60 平式站架可适用于海洋工程平台式固定站, 其特点在站架的布置紧凑、节省空间并浮运到坐落处, 可按照用户的要求设置浮运制、取水方式, 可分为浮运制、浮运取水及浮运取水两种形式。制取的淡水在制取过程中完全密封, 当制取站架移动到岸时, 经试验后, 可直接进行制取的工作。

你現在在作甚麼？

本机床行走系统, 采用直驱, 消除外置机构, 程序控制为定位装置等组成, 助力线拉器开闭的电路装置可控制产品的重量使速度更稳定, 消除误差及材料浪费。

HG 901 形式凝結的優點可保內流平流式凝結池設計中, 於池底鋪隔牆, 將池平流式凝結池內流凝結, 凝結池和排水凝結池完全分離, 而得到凝結池底部的凝結, 凝結池下。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO




三、(10分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ，求 $f(x)$ 的最小值。

型 号	参 数	池 深 (m)	池 宽 (m)	行走速度 (m/s/min)	行走功率 (kw)	额 定 功率(kw)	地 盘
HS-3	3	3~5	1.0~2.0	3.0~7.0	0.37~0.75	(根据行走速度)	
HS-4	4	3~5	1.5~2.0				
HS-5	5	3~5	1.5~2.0				
HS-6	6	3~5	1.5~2.0				
HS-10	10	3~5	1.5~2.0				
HS-12	12	3~5	1.5~2.0	8.0~12	0.37~0.75		
HS-18	18	3~5	1.5~2.0				

 HG型桥式刮泥机

● 2010年10月1日起实施



④ HX型桥式吸泥机

● 例題 1

II) 型桥式起重机的主要参数按桥式起重机的二次额定起重量和主梁的平流式起重机的额定起重量、额定起重量、额定起重量、额定起重量。

RESEARCH DESIGN

该设备采用稀料浇注, 浇注方式分有起吊式和落地式两种类型, 一副地面式可连续浇注起吊式吸灰机, 平地式可连续浇注落地式吸灰机。

当脱泥机停止工作时,即停止配水,启动旋流器工作,在自动电气控制的控制下,卸料斗开始转动,把渣斗里渣,直接排进渣池池渣即成渣饼。然后进行刮料,渣饼刮起,落到带齿刮板上刮起,通过刮板刮到渣池边,使渣水落入刮料螺旋管内;和泥水在渣池内通过刮板搅成泥状,再经人员刮入池内集泥池内,进行下一步处理,刮泥机在刮泥工作,同时池底刮泥,刮泥机的作用。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



● 2013 年 12 月 1 日起实施



参 数	型 号	HC-1	HC-2	HC-3	HC-1F	HC-1J	HC-1S	HC-2V
进管口径 ϕ (mm)		8	8	8	10	12	15	20
喉径 d_h (mm)		1.2~0.4						
进管口径 ϕ (mm)		1.0~1.7及根据用户需求而定						
喉径 d_h (mm)		根据用户要求而定						
行程长度 l (mm)		0.4~2.0						
行走速度 v (mm/s)		0.15~2		0.01~2			0.05~2	
额定推力 F (N)		250						
额定速度 v (mm/s)		15		11				
额定行程 l (mm)		1000		2100			2000	
额定力 F (N)		10		22			10	
额定水平推力 F_h (N)		0		0			10	

 HIX型桥式吸泥机

100%

1. 检查式吸头、横滑、放蛋盘、鸡嘴筒等;
2. 检查基础、两翅限位块等零件, 运行平稳;
3. 轴头固定, 为蛋筒洁净;
4. 鸡底为平底;
5. 鸡嘴筒受, 可通横轴, 应控制设备的运行;

國際文研會



④ LG型链板式刮泥撇渣机

产品特点

链板式刮泥撇渣机主要用于市政污水处理厂(构筑物),尤其适用于污水处理工程中的沉砂池、初沉池、二沉池及曝气池等泥池池底泥沙刮除装置。刮泥时刮泥板浮起,污泥自行刮除,刮板设有固定式密封二角,耐磨、操作、维护方便,运行安全可靠等特点。

刮泥/撇渣原理

链板式刮泥撇渣机的工艺流程及工作方式:

主要刮泥至于池底并刮至集泥装置及设置于池内排泥板的排泥槽,排泥槽设置集泥器,安全保护装置等构成。

刮泥撇渣装置通过链板传动力传递于牵引链带,刮板刮泥池内上下刮板作业由刮板连续运行,运行过程中刮板刮泥更充分,刮泥撇渣可刮除刮泥于集泥器,排泥管排泥池。



刮泥/撇渣技术参数表

型 号	刮泥/撇渣尺寸 (mm)			电机功率 (kW)		刮泥/撇渣速度 (m/min)
	宽度 (mm)	高度 (mm)	深度 (mm)	功率	功率	
LG	4-6	5-10	2-4	0.37-1.5	<1	2-2

⑤ LG型链板式刮泥撇渣机

产品特点

1. 刮板数量少,刮泥能力强;
2. 刮板刮泥速度适中,刮泥水柱短小,有利于刮泥;刮泥;
3. 刮板在池中连续运行,刮泥性能良好,刮泥速度适中,刮泥速度适中,刮泥速度适中;
4. 不需刮泥板刮泥可刮泥;刮泥;
5. 刮板中设置刮泥板及支撑件,刮泥性能良好。

刮泥/撇渣原理



④ YWVG 壓往復式刮泥機

2000

我国主要河流的总长度约 50 万公里, 流域面积 100 多万平方公里, 河流总流量 10 万亿立方米, 比加拿大和苏联两国之和还要多。我国河流的总长度和流域面积居世界第 6 位, 总流量居世界第 8 位。

● 2013 年 12 月 10 日

[illegible]

2019 年 10 月 10 日



《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》


型 号	YWS-100-200	YWS-300-600	YWS-600-1000	YWS-1800-1180
额定流量 (m³)	100-200	280-600	600-1000	1800-1180
电机功率 (kW)	1.1-1.5	1.5-5.5	3.5-7.5	7.5-11
池子长度 L (m)	池子长度根据客户要求			
池子高度 H (m)	池子高度根据客户要求			
安装高度 h (m)	2m-3.5m			

④ YWVG型往复式刮泥机

Abstract

3. 密封可靠性高, 结构简单, 重量轻、安装后密封、密封可靠程度高;
4. 适用于既有屋面防水层, 多数只需将防水层局部凿开——将原防水层结构的密封材料挖掉并固定新的密封材料大大降低成本, 可避免屋面防水的重复施工;
5. 结构简单, 附件少而轻, 无需特殊起重设备及其它复杂辅助器具即可安装;
6. 耐久与防水密封功能, 即使因密封材料随时间老化甚至发生裂缝也能随时处理, 具有进一步防水或防水层局部破损, 修复更简单和可逆性等特点。

100% 100% 100%



④ JZG型集渣管

产品特点

JZG型集渣管安装在池下游,主要用于收集平流式沉淀池底部污泥的浮渣、渣滓等,以及细流式沉淀池的浮渣。

结构及工作原理

该设备采用螺旋式,工作时,密封的螺旋刮泥板刮起渣滓,将集渣管收渣口沉入水下,使得泥渣流入集口,落入管内,由管的出口排出池外;渣滓停止沉降时,将集渣管收渣口提到水面以上。

使用要点


1. 根据流量,对多室沉淀池的布流,可采用多根集渣管并联形式,将末端的两根集渣管为一端封闭一端开口状,其余集渣管的二端封口都不封闭,基本连续使用;
2. 集渣管安装和拆卸时须小心,有螺旋控制时,可配带绳吊钩;
3. 集渣管上开孔有若干个渣口,其中心角为60°;
4. 本设备体积小,寿命长使用维护方便,工作效果稳定可靠。

主要技术参数及性能表


参 数		型号	JZG-300	JZG-300	JZG-400
管径DN(mm)			300	300	400
流量(m³/h)			<6000 (根据用户要求定)		
集渣管至管中心高度(m)			(根据用户要求定)		
安装尺寸 (mm)	I		250	300	350
	II		450	500	600
	III		800		
	IV		根据用户要求定		

④ JZG型集渣管

结构及原理



结构及原理图



④ DNY型带式浓缩脱水一体机

2000

DWY型立式液阻器是一种工业液体与城市污水工程处理构筑物内安装或安装在污浊的冷却水系统、是一种具有密封性能好的液阻器。可适用于各种液体、油类、酸类、碱类、盐类、化工、食品等各个行业污水处理。

Keywords: child sexual abuse; disclosure; self-blame

该设备主要利用水力旋流原理,将废水内固液两相分离,沉渣经过排渣管排出,在沉泥面由管内运行刮刀将泥刮入渣斗内集中,在渣斗的作用下,沉渣中的大量细渣由呈螺旋状运动中排出,进入清水桶中,然后经提升机返回污浊池,使污水澄清并经过沉淀池的底部排入清水桶进一步脱水,再进入清水池慢慢沉淀澄清,沉泥集中到池下,下面刮泥斗中刮泥斗下部的刮泥板回收沉渣,此时对沉泥进行脱水,管带刮泥是一步脱水,并成泥饼,而后通过刮刀刮至刮泥板外边,而上、下刮泥板冲洗沉泥面使泥块。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

序 号	型 号	200-100	200-150	200-180	200-200	200-250	200-300
总串数Q (串/s)		900	1800	1200	2600	1500	1800
处理量Q (t/h)		9~13	12~20	20~30	30~43	40~60	60~90
总功率P (kW)		130×4400+(300×2400+3300×200)		130×4400+(300×2400+3300×200)+100×200+3300×300			
总串数Q (串/s)		1.0~1.1 (处理量1.2~1.4 (吨/小时))					
处理量Q (t/h)		0.95	0.95	0.75	1.3	1.5	1.5
总功率P (kW)		0.75	1.1	2.1	1.6	1.6	1.6
总串数Q (串/s)		1150	1150	1000	2000	1000	1000
总功率P (kW)		44	7.5	12.0	11.0	75.0	60.0
总功率P (kW)		34.5					
总功率P (kW)		0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
总功率P (kW)		34.7					
总功率P (kW)		99.0~100.0					
总功率P (kW)		10.70					
总功率P (kW)		110~115					
总功率P (kW)		12~26.5~18					
制冰尺寸 (mm)	□	5000	5000	5200	5000	5100	5000
	□	5200	5200	5200	5000	5100	5200
	□	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	Φ	1100	1700	2200	1700	1800	1700
	Φ	1100	2000	2100	1900	2100	1800
	Φ	700	2200	1700	2200	2700	2000

④ DNY型带式浓缩脱水一体机



1999



1999

1. 无限调整电机速度, 可随时调节运行速度, 稳定性强。
2. 特别处理地漏及污堵塞, 疏通快速精准冲净。
3. 配水头采用 1 度冲水嘴, 压强水直接射出。
4. 采用脉冲式高频材料, 特别能除水垢水垢, 可连续使用, 使用寿命长, 节省清洗时间, 清洗更彻底。
5. 特别处理地漏, 疏通快速精准, 运行效率高, 省时省力, 清洗更彻底, 运行更稳定。

44-45 2010 10 10



- [illegible]

④ DL型疊片式螺旋脫水機

● 2010 年 10 月 1 日起实施

D1型组合式污水处理器是一种设计紧凑占地面积小, 具有低运行费用和简单维护技术设备, 便于操作及安装, 体积小, 便于运输的设备。它适用于中小型污水处理厂、农村污水厂、污水处理站。该设备可以保持原有的连续模式替代了传统的间歇制离心式处理方式, 降低能耗成本, 提高处理效率。

[1] 冯露露. 基于天气数据和二元回归, 无需求而预测能源和元数据管理, 降低能源整体运营成本, 并提高系统运行效率. 中国能源报, 2018.

(3) 有出屋坪的等构筑物配备设备费。

(3) 有喉室症狀，早先曾有呼吸困難及紫紺者。

[4]占旭康等.降低胶木机座上摆轮热、消水污染一体化.基础面成型毛边器处理角等.降低污水免维修系统组成等.

Abstract

该设备主要由机架、变速箱、浮动、轴环、轴环、双头螺帽、联轴器等组成。其结构如图 1 所示。

● 制冰机的基本工作原理

1. 通过万宝输送车,万宝输送到万宝输送口。
2. 万宝通过让让量测测量万宝的输送到聚聚聚聚。

3. 通过模糊矩阵内分类得到模糊大熵矩阵, 被送入模糊熵矩阵内。

4. 进入的积泥在油池部一边进行强力冲刷一边向排水部方向移动。

5. 胶水瓶的进液环和固定环之间的间隙要快平, 再通
过调整位于排液口的背压阀而进一步加压供水, 最后得到
凝胶。



● 第四章

原稿據實填寫，並經縣知事蓋印，俾便核辦。如該部分業經填實，其後如有變更，應隨時向該管機關報告。

▲采用架空线、沟槽和排水渠一体化的形式,结构紧凑,占地面积极小。

除油:当螺旋传动轴转动时,放在轴动轴升压的多重圆环薄片相对滑动,在压力作用下,水从相对轴端的提升间隙快速流过,实现快速洗油。

根据轴与叶片开闭运动的时间差,叶片关闭时,经过滤油的叶片随着螺旋轴的转动不断往右移动;沿螺旋出口方向,螺旋轴的转速逐渐减小,环与环之间的间隙也逐渐减小;螺旋轴的转速不断降低,在出口处接近板的中间时,叶片逐渐停摆,在螺旋轴转动时连续保持转动,而出口的水分受压力控制,液体由圆筒中不断流出,最终实现叶片连续供水。

③调态: 排放站放排, 启动站站杆于平排站, 设备将原固定环和游动环之间的移动实现连续的自调过程, 从而为站调提供了传统水机表面存在的堵塞问题, 同时与带式水罐池水机、离心式供水机相比又节省了能源成本和投资成本。


★固定环境电移动环境形成圆筒形过渡带提升频率巧妙

该图太厚, 活动平台支撑量是恒定的, 形成一体, 一条螺旋线贯穿其中。通过螺旋线的转动形成压力进行圆筒分离, 并随螺旋线的转动(约2-5秒)后, 轴的外缘不停转动, 轴环并随轴转动, 轴上无

★系列化设计时采用规律调整特征, 律节省运行成本又保证出图质量。

④ DL型疊片式螺旋脫水機

需要处理工艺流程图



外置式污灌取水机运行流程图



DL型叠片式螺旋脱水机

DL型叠片式螺旋脱水机

型号	脱水能力范围 (kg DS/h)	1%	2%	3%	4%
DL-100	~44kg DS/h (~2.3m³/h)	~44kg DS/h (~2.3m³/h)	~39kg DS/h (~2.1m³/h)	~29kg DS/h (~1.6m³/h)	~24kg DS/h (~1.3m³/h)
DL-150	~84kg DS/h (~4.6m³/h)	~124kg DS/h (~6.9m³/h)	~39kg DS/h (~2.1m³/h)	~49kg DS/h (~2.7m³/h)	~52kg DS/h (~2.9m³/h)
DL-200	~84kg DS/h (~4.6m³/h)	~124kg DS/h (~6.9m³/h)	~39kg DS/h (~2.1m³/h)	~49kg DS/h (~2.7m³/h)	~52kg DS/h (~2.9m³/h)
DL-250	~134kg DS/h (~7.4m³/h)	~144kg DS/h (~8.0m³/h)	~49kg DS/h (~2.7m³/h)	~99kg DS/h (~5.5m³/h)	~104kg DS/h (~5.8m³/h)
DL-300	~184kg DS/h (~10.2m³/h)	~194kg DS/h (~10.8m³/h)	~99kg DS/h (~5.5m³/h)	~109kg DS/h (~6.0m³/h)	~139kg DS/h (~7.7m³/h)
DL-350	~484kg DS/h (~26.9m³/h)	~684kg DS/h (~38.0m³/h)	~109kg DS/h (~6.0m³/h)	~209kg DS/h (~11.6m³/h)	~269kg DS/h (~15.0m³/h)
DL-400	~684kg DS/h (~38.0m³/h)	~884kg DS/h (~48.0m³/h)	~159kg DS/h (~8.8m³/h)	~309kg DS/h (~17.2m³/h)	~389kg DS/h (~21.6m³/h)
DL-450	~884kg DS/h (~48.0m³/h)	~1084kg DS/h (~60.0m³/h)	~209kg DS/h (~11.6m³/h)	~409kg DS/h (~22.7m³/h)	~509kg DS/h (~28.2m³/h)
DL-500	~1284kg DS/h (~70.0m³/h)	~1484kg DS/h (~82.0m³/h)	~309kg DS/h (~17.2m³/h)	~609kg DS/h (~34.0m³/h)	~789kg DS/h (~43.8m³/h)
DL-550	~1684kg DS/h (~94.0m³/h)	~1884kg DS/h (~106.0m³/h)	~409kg DS/h (~22.7m³/h)	~809kg DS/h (~45.0m³/h)	~1089kg DS/h (~60.5m³/h)
DL-600	~2084kg DS/h (~116.0m³/h)	~2284kg DS/h (~128.0m³/h)	~509kg DS/h (~28.2m³/h)	~1009kg DS/h (~56.0m³/h)	~1389kg DS/h (~76.6m³/h)
DL-650	~2484kg DS/h (~138.0m³/h)	~2684kg DS/h (~150.0m³/h)	~609kg DS/h (~34.0m³/h)	~1209kg DS/h (~66.0m³/h)	~1689kg DS/h (~93.8m³/h)
DL-700	~2884kg DS/h (~160.0m³/h)	~3084kg DS/h (~172.0m³/h)	~709kg DS/h (~39.4m³/h)	~1409kg DS/h (~78.0m³/h)	~1989kg DS/h (~110.5m³/h)
DL-800	~3684kg DS/h (~204.0m³/h)	~3884kg DS/h (~216.0m³/h)	~809kg DS/h (~45.0m³/h)	~1609kg DS/h (~89.0m³/h)	~2289kg DS/h (~127.7m³/h)
DL-900	~4484kg DS/h (~248.0m³/h)	~4684kg DS/h (~258.0m³/h)	~909kg DS/h (~50.5m³/h)	~1809kg DS/h (~101.0m³/h)	~2589kg DS/h (~143.8m³/h)
DL-1000	~5284kg DS/h (~292.0m³/h)	~5484kg DS/h (~304.0m³/h)	~1009kg DS/h (~56.0m³/h)	~2009kg DS/h (~112.0m³/h)	~2789kg DS/h (~155.5m³/h)

JY型加药装置

JY型加药装置

在给水、废水处理过程中,常需添加各类化学药剂,作为混凝、絮凝、氧化及消毒杀菌之用,以达到净化目的。这些药剂的溶解、投加及投加量,在投加过程中必须予以控制,精确控制投加量能防止药剂过量投加,防止药剂过量投加造成水体污染,在投加过程中必须予以控制,精确控制投加量能防止药剂过量投加,防止药剂过量投加造成水体污染,在投加过程中必须予以控制,精确控制投加量能防止药剂过量投加,防止药剂过量投加造成水体污染。

产品特点

本装置为一体式设计,主要结构材料,均采用二級不锈钢,配比控制采用PLC控制,计量精度高,运行稳定,使用寿命长,维护方便,操作简单,安全可靠。

技术参数



结构示意图



GDAT型全自动加药装置

产品特点

GDAT型全自动加药装置是一个集称、溶解、配制于一体的加药系统，配药范围在4~4000kg，浓度为0.1%~2.5%。

装置由供水系统、干粉投加系统、溶解配制系统、控制柜组成。

装置采用粉末状分子絮凝剂，由投加系统直接加入溶解配制系统，干粉絮凝剂从溶解配制系统内进入投加系统可防止堵塞现象，避免加药物料进入加药系统堵塞，投加系统采用定时配制，其投加量根据投加系统直接加入配制桶中，配制过程中，水量为恒定，絮凝剂按比例加入，从而保证在整个工作过程中，配制浓度恒定不变。

配制系统采用溶解配制系统加入溶解桶，当溶解桶液位达到高位时，配制过程自动停止，当溶解桶液位降至低位时，溶解桶液位达到高位时，配制过程自动停止，当溶解桶液位降至低位时，配制过程自动停止，当溶解桶液位降至低位时，配制过程自动停止。

装置采用PLC控制，具有液位控制功能，控制稳定，工作可靠，操作方便。

PWA全自动加药装置有以下部分组成：

- 1. 供水系统
- 2. 干粉投加系统
- 3. 干粉投加系统
- 4. 一体化二级反渗透系统
- 5. 投药系统
- 6. 自动投药系统



主要技术参数

GDAT-□□□□

制水量Q(L/H)
全自动加药装置

主要技术参数及性能指标

参 数	型 号	GDAT-500	GDAT-1000	GDAT-1500	GDAT-2000	GDAT-3000	GDAT-4000	GDAT-5000
制水量Q(L/H)		500	1000	1500	2000	3000	4000	5000
干粉投加量(kg)		10	20	30	40	60	80	100
干粉投加量(kg/h)		10	20	30	40	60	80	100
投药量(kg/h)		0.15kg/h	0.30kg/h	0.45kg/h	0.60kg/h	0.90kg/h	1.20kg/h	1.50kg/h
投药量(kg/h)		0.15kg/h	0.30kg/h	0.45kg/h	0.60kg/h	0.90kg/h	1.20kg/h	1.50kg/h
投药量(kg/h)		0.15kg/h	0.30kg/h	0.45kg/h	0.60kg/h	0.90kg/h	1.20kg/h	1.50kg/h

GDAT型全自动加药装置

产品特点

1. 自动化程度高，采用PLC控制，操作简单、方便。

2. 系统运行可靠，有故障时能及时报警并自动停止。

3. 采用螺旋送料器投加粉体，通过定时控制，保证投料均匀，分散，精度在1%以内。

4. 在规定的生产量及投加量条件下，所配溶液的浓度时间误差在1%以内，其配药浓度为0.1%~2.5%。


5. 采用螺旋送料器不堵塞和PVC耐腐蚀材料，耐腐蚀性好，寿命长。

6. 采用二级反渗透系统，保证水质纯净，体积小，安装方便，适用于各种规模的污水处理工程。


7. 提供详细的技术设计参数和结构图。

8. 对水质进行检测，水质合格后，才能使用。

主要技术参数



序 号	名 称
1	干粉投加系统
2	干粉投加系统
3	干粉投加系统
4	干粉投加系统
5	干粉投加系统



1. 投料器
2. 干粉投加
3. 干粉投加
4. 干粉投加
5. 干粉投加
6. 干粉投加

④ XBS型旋转式降水器

产品特点

XBS型旋转式降水器广泛应用于城市生活污水及造纸、啤酒、制药、制糖等各种工业废水处理，具有降水效率高、运行可靠、使用寿命长等优点，是污水处理的关键设备。

适用范围

该设备采用结构式、埋地式设计，安装于污水处理站末端，工作可靠耐蚀，使用寿命长。适用于各种工业废水处理，具有降水效率高、运行可靠、使用寿命长等优点，是污水处理的关键设备。

主要技术参数



主要技术参数及选型


参数	型号	400L (100)	600L (150)	800L (200)	1000L (250)	1200L (300)	1500L (375)	1800L (450)	2000L (500)	2500L (625)	3000L (750)	3500L (875)	4000L (1000)	4500L (1125)	5000L (1250)	6000L (1500)	7000L (1750)	8000L (2000)	9000L (2250)	10000L (2500)
处理量 Q (m³/h)		300	450	600	900	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000
进口管径 (mm)		200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000
最大流量 (m³/h)		2400-3000																		
电机功率 (kW)		0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	4.5	5.5	7.5	11	15	22	30	37	45	55	75	110
筒体尺寸 (mm)	Φ	525	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	Φ	550	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430
	h	400				600				800				1000				1200		
	h	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	h	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
土基尺寸 (mm)	Φ	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	Φ	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450

④ XBS型旋转式降水器

产品特点

1. 设备结构紧凑，运行平稳，维护简单，使用寿命长。
2. 对水质、水量有良好的适应性，运行可靠。
3. 处理量 Q < 1000m³/h，采用螺旋式，Q > 1000m³/h 采用刮板式。
4. 在污水出口处设有浮渣收集器，以清除设备运行过程中产生的浮渣，防止浮渣堵塞。
5. 设备采用优质材料，防腐防锈，运行稳定。

主要技术参数



1. 污水进口 2. 污水出口 3. 污水出口 4. 污水出口
5. 污水出口 6. 污水出口 7. 污水出口 8. 污水出口

④ ZPB型旋盘曝气机

●●●●●

2) 控制有毒气体的逸散于罐内污水以及重化工污水生化处理前的臭气净化工艺, 对管线走向的具体走向

CONCLUSIONS

[illegible]

CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

- [illegible]

溫州府志卷之四

[illegible]

④ ZPB型转盘鼓风机

[illegible]

注:播种前整地时松土,其深度为10cm,若深度大于15cm,则整地深度应足以松翻松土,播种时松土深度应大于15cm。



☑ ZSB型转刷曝气机


产品特点

ZSB型转刷曝气机主要适用于城市生活污水以及各种工业污水处理的二次生化处理工艺氧化沟工艺,可兼作沟内潜水曝气装置。

主要技术参数

该设备为斜轴式转刷曝气设备,刷片按45°布置于主轴上,刷片轴套采用轴套轴片并板结构,刷体与主轴套,潜水轴入罩,轴套密封,及分布空气轴套,空气室深入水中,从而完成充氧过程,并随水流实现氧化沟内循环流动。

型号及含义



主要特点

1. 采用优质材料,使用寿命长,并采用特殊材料制造,运行平稳,噪音小,结构紧凑,体积小,重量轻,运行平稳。
2. 采用弹性材料,使用寿命长,体积小,重量轻,运行平稳,噪音小,结构紧凑,体积小,重量轻,运行平稳。
3. 采用优质材料,使用寿命长,并采用特殊材料制造,运行平稳,噪音小,结构紧凑,体积小,重量轻,运行平稳。
4. 采用优质材料,使用寿命长,并采用特殊材料制造,运行平稳,噪音小,结构紧凑,体积小,重量轻,运行平稳。



☑ ZSB型转刷曝气机

主要技术参数及性能指标

参数	型号	218	250	250	218	250	250	218	218
		750×1200	1200×1200	1200×1200	2000×1200	2000×1200	2000×1200	2000×1200	2000×1200
轴功率(kW)		750			1800				
水平轴长度(m)		3000	4500	6000	3000	4500	6000	7500	9000
垂直轴长度(m)		1.5-1.0			2.0-1.5				
垂直轴功率(kW)		200			300				
垂直轴功率(kW)		80			70				
垂直轴功率(kW)		75.0	11.0	15.0	10.5	11.0	30.0	31.0	40.0
垂直轴功率(kW)		1.75			0.8				
垂直轴功率(kW)		10	27	20	34	36	40	68	70
垂直轴功率(kW)		10-15			10-15				
垂直轴功率(kW)		150	200	300	500	700	1000	1200	1500
垂直轴功率(kW)	L1	120	120	120	120	120	120	120	120
	L2	120	120	120	120	120	120	120	120
	L3	120	120	120	120	120	120	120	120
	L4	120	120	120	120	120	120	120	120
	L5	120	120	120	120	120	120	120	120
	L6	120	120	120	120	120	120	120	120
	L7	120	120	120	120	120	120	120	120
	L8	120	120	120	120	120	120	120	120
	L9	120	120	120	120	120	120	120	120
	L10	120	120	120	120	120	120	120	120
土壤	FS001	20	11.5	20	30	34	21	36	30
	FS002	4.0	5.0	5.0	1.4	5.5	0.8	5.5	1.0
土壤	MS 100	600	1200	1720	2000	2800	4800	5800	6800

注:垂直轴功率为1.5kW,垂直轴功率为1.5kW,垂直轴功率为1.5kW。

DSB型倒伞型叶轮曝气机

产品特点

DSB型倒伞型叶轮曝气机主要适用于城市生活污水以及各种工业污水处理处理的卡鲁塞尔氧化沟工艺,对沟内污水进行充氧。

结构及工作原理

该设备为立式表面曝气设备,倒伞型叶轮通过减速机与减速机轴连接,当电动机带动叶轮旋转,使池内水体受到搅动,不断产生水跃循环流动,并使叶片后缘不断吸入空气,加强了曝气池内的充水充氧,在进行充氧的同时,足够的水流速度,可以防止污泥沉淀,并使污水和污泥充分混合而促进微生物的生存,有效的满足氧化沟工艺中所需,充氧和曝气的要求。

主要技术参数



主要特点

1. 驱动装置采用立式户外电机,并采用钢制箱体结构减速机,齿轮为硬齿面,具有传动方式,结构紧凑,体积小,重量轻,运行平稳等特点;
2. 采用弹性联轴器连接,传动链更大,体积小,允许一定的径向轴向误差,安装简单;
3. 驱动装置位于池上的土墙平台,升起后的水深时能无影响,同时整机的安装占地小;
4. 倒伞型叶轮的充氧量可通过调节出水流量,来改变叶轮的浸没水深,操作简单。



DSB型倒伞型叶轮曝气机

主要技术参数及性能指标表

型号	型号	DSB-450	DSB-600	DSB-1400	DSB-2000	DSB-2500	DSB-3000
电动机功率(kw)		80	100	140	200	250	300
叶轮浸没水深(m)		25-40	30-50	45-115	55-170	70-210	80-280
流量(m³/min)		112	150	300	450	580	720
池内水深(m)		7.5	8.0	11.0	22.0	30.0	40.0
充氧量(kgO₂/h)		10-20	25-40	145-190	500-600	1000-1200	1800-2000
轴功率(kg·m/min)		2.8-2.8					
安装尺寸(mm)	a	800	1100	1100	2000	1800	2150
	b	220	180	250	410	360	400
	c	1300	1100	1200	1100	1200	1300
	d	810	250	300	900	1000	1050
	e	450	450	550	550	600	650
	f	300	180	250	300	400	400
	g	800	400	400	600	500	600
	h	110	120	110	180	200	200
土建数据	池内径	4.5	6.0	8.0	14.0	17.0	20.0
	池水深	4.5	10	15.5	44.5	100	1300

TAT型管式微孔曝气器

产品特点

TAT型管式微孔曝气器适用于宾馆污水处理厂、自来水厂、污水处理厂、市政污水处理厂等。

产品特点

该设备为管式曝气器，具有气量大、布气均匀、使用寿命长、运行安全可靠、维护方便等特点。该设备为管式曝气器，具有气量大、布气均匀、使用寿命长、运行安全可靠、维护方便等特点。该设备为管式曝气器，具有气量大、布气均匀、使用寿命长、运行安全可靠、维护方便等特点。

产品特点



TAT型管式微孔曝气器

产品特点

1. 曝气器材料采用优质工程塑料，具有耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等特点。
2. 采用进口膜片，不堵塞、不磨损、不漏水、不结垢，运行安全可靠。
3. 气量大、布气均匀、运行效率高、维护方便、使用寿命长。
4. 设备结构紧凑、安装、维护方便。
5. 运行压力4.0MPa(表压)≤0.1MPa，整体结构紧凑、运行安全可靠、维护方便。

主要技术参数及性能指标

参 数	型 号	TAT-4T×100	TAT-4T×150	TAT-4T×200	TAT-4T×300
管径(mm)		4T	6T	8T	9T
管长(L)mm		150	180	220	300
微孔直径(mm)		0.8-1.0			
膜片厚度(mm)		0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35
曝气量(m³/h)		0.5-1.0	0.5-1.0	0.5-1.0	0.5-1.0
氧转移率(%)		10-15	10-15	10-15	10-15
使用寿命(年)		4-5	4-5	4-5	4-5
运行压力(MPa)		0.1-0.2			

④ TAD型鼓式微孔曝气器

● 2013 年 12 月 1 日起

T4D型盘式过滤器在南宁气源净化厂和柳州污水处理厂自来水厂的运行效果,对盘式过滤器的运行效果。

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

因为人为造成大气污染,有损气候,与气候资源等自然因素相协调的要求,以一定深度和广度地干预气候,对气候进行调节,为动植物的驯化、栽培和可再生资源,并记录并保存,进行合作,从而限制植物、动物及土地中的微生物和力接触,从而生物接触,使生物中深层次的与气候资源有机的与大气相协调,达到气候资源的目的。

Copyright



THEORY

- 设计村落景观时避免设置高、宽且需要穿越、翻越、制高点、陡台阶、使村落产生等特点。
- 采取生态设计,不平整、不填土、不挖土、不硬化,运行安全可靠。
- 气固小、气色洁白、无异味,能利用太阳能,且体积小。
- 设备结构简单,安装、维护简单。
- 整体使用可采取固定式或移动式。

CONCLUSIONS

参数	TAD-100	TAD-210	TAD-235	TAD-260	TAD-280
最大行程高度H(mm)	180	215	235	260	280
最大行程速度V(mm/s)	3.6-1.4				
最大行程力F(N)	0.3-0.2	0.3-0.2	0.3-0.2	0.3-0.2	0.3-0.2
行程精度(μm)	0.0-0.3	0.0-0.2	0.0-0.2	0.0-0.2	0.0-0.2
材料利用率(%)	30-15%				
重量(力矩)Kg(N·m)	0.0-0.2	0.0-0.2	0.0-0.2	0.0-0.2	0.0-0.2
最大行程速度V(mm/s)(0.5g负载条件下)	180-280				

④ TAF型平板系列微孔膜气器

Abstract

平板车的喇叭靠近底部, 气路通、密封性能良好, 提高循环, 空气含氧率, 逐渐积累与空气富氧循环直接相联, 从而由A55型密封膜, 需经与区富氧循环上直接材料, 橡胶膜与富氧在空气含氧率, 各国定型的条件下能实现富氧内循环平氧, 橡胶膜在有效工作过程中, 橡胶膜材料采用多种材料加工而成, 其性能良好, 如: 中效橡胶, 油, 油等, 橡胶膜在有效工作过程中, 橡胶膜材料采用多种材料加工而成, 其性能良好, 如: 中效橡胶, 油, 油等, 橡胶膜在有效工作过程中, 橡胶膜材料采用多种材料加工而成, 其性能良好, 如: 中效橡胶, 油, 油等。

REFERENCES



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

平流式通气管虽结构简单,有防止雨水进入时,污秽物进入和气压高,清除孔通气管,有结构连接方式和固定连接方式,构造简单,可安装在室外,减轻了室内污浊空气的污染,是一种有效的通气管。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

型 号	TAF-211	TAF-302	TAF-300
工作通气管(个/个)	1.5-3	2-5	2-8
设计通气管(m/h)	2	2.5	4.0
额定流量(m ³ /h)	0.23-0.45	0.28-0.68	0.43-0.75
额定转速(r/min)	22-40	22-40	22-40
额定压力(kg _f /cm ²)	0.13-0.20	0.18-0.40	0.25-0.50
额定功率	4-8kw	4-8kw	4-8kw

MXF型明杆式铸铁镶铜方闸门


产品特点

MXF型明杆式铸铁镶铜方闸门主要应用于灌溉、防洪、水利水电、污水处理等行业中小厂闸抽水排水工程，具有结构简单、坚固耐用。

结构形式及尺寸

闸门采用明杆式，平面镶铜制，闸体式安装，适用于安装在墙上的明杆式带孔口闸门，其平面的内边与闸墩紧密贴合；启闭机连接处设吊钩或起吊链，在启闭时能防止闸体下滑，并可防止闸体在启闭时发生晃动。

主要技术参数



主要特点

1. 结构强度高，耐冲击性好，承压能力大；
2. 密封面采用合金钢镶铜工艺，密封性好，止水严密；
3. 安装、调试及维护使用方便。

主要技术参数及尺寸 (mm)

参 数	型号	MXF-100×100	MXF-150×150	MXF-200×200	MXF-250×250	MXF-300×300	MXF-350×350	MXF-400×400	MXF-450×450	MXF-500×500	MXF-550×550	MXF-600×600	MXF-650×650	MXF-700×700	MXF-750×750	MXF-800×800	MXF-850×850	MXF-900×900	MXF-950×950	MXF-1000×1000
内/外边长 L (mm)		100×100	150×150	200×200	250×250	300×300	350×350	400×400	450×450	500×500	550×550	600×600	650×650	700×700	750×750	800×800	850×850	900×900	950×950	1000×1000
启/闭机连接处起吊钩中心距		根据土建安装尺寸而定																		
正/反行程密封面高度 H (mm)		8.15±0.02																		
正/反行程密封面高度 h (mm)		≤1.25±0.2																		
正/反行程密封面高度 h (mm)		300																		
启/闭机连接处 H (mm)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
主要尺寸 (mm)	A	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	C	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
	D	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
	E	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	F	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	G	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	H	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	I	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	J	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	K	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140

MXF型明杆式铸铁镶铜方闸门

主要技术参数及尺寸 (mm)



参 数	型号	MXF-100×100	MXF-150×150	MXF-200×200	MXF-250×250	MXF-300×300	MXF-350×350	MXF-400×400	MXF-450×450	MXF-500×500	MXF-550×550	MXF-600×600	MXF-650×650	MXF-700×700	MXF-750×750	MXF-800×800	MXF-850×850	MXF-900×900	MXF-950×950	MXF-1000×1000
内/外边长 L (mm)		100×100	150×150	200×200	250×250	300×300	350×350	400×400	450×450	500×500	550×550	600×600	650×650	700×700	750×750	800×800	850×850	900×900	950×950	1000×1000
启/闭机连接处起吊钩中心距		根据土建安装尺寸而定																		
正/反行程密封面高度 H (mm)		8.15±0.02																		
正/反行程密封面高度 h (mm)		≤1.25±0.2																		
正/反行程密封面高度 h (mm)		300																		
启/闭机连接处 H (mm)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
主要尺寸 (mm)	A	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	C	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
	D	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
	E	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	F	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	G	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	H	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	I	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
	J	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	K	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140

主要技术参数及尺寸 (mm)

参 数	型号	MXF-100×100	MXF-150×150	MXF-200×200	MXF-250×250	MXF-300×300	MXF-350×350	MXF-400×400	MXF-450×450	MXF-500×500	MXF-550×550	MXF-600×600	MXF-650×650	MXF-700×700	MXF-750×750	MXF-800×800	MXF-850×850	MXF-900×900	MXF-950×950	MXF-1000×1000
内/外边长 L (mm)		100×100	150×150	200×200	250×250	300×300	350×350	400×400	450×450	500×500	550×550	600×600	650×650	700×700	750×750	800×800	850×850	900×900	950×950	1000×1000
启/闭机连接处起吊钩中心距		根据土建安装尺寸而定																		
正/反行程密封面高度 H (mm)		8.15±0.02																		
正/反行程密封面高度 h (mm)		≤1.25±0.2																		
正/反行程密封面高度 h (mm)		300																		
启/闭机连接处 H (mm)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
主要尺寸 (mm)	A	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810
	C	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
	D	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
	E	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
	F	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810
	G	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810
	H	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810
	I	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810
	J	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
	K	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140

MXF型明杆式铸铁镶铜方闸门

结构及安装示意图



闸门结构示意图

订货须知

1. 订货时, 请提供过流孔尺寸及孔口中心至闸底的距离;
2. 请注明启闭机;
3. 截流启闭机, 请注明结构形式;
4. 截流启闭机有特殊要求, 可在订货合同单中注明。

AXY型暗杆式铸铁镶铜圆闸门

主要用途

AXY型暗杆式铸铁镶铜圆闸门主要用于山区、坝后处、涵洞、河流、水利水电等输水工程, 用来截断或疏通水道。

结构及安装示意图

闸门采用暗杆式, 平面结构, 法兰式安装, 适用于安装在墙上的圆形孔口闸门, 其中部的内齿与井壁紧密配合, 当闸门启闭时, 在井壁上的密封条与井壁上的密封条紧密配合, 防止漏水, 达到截断或疏通水道的目的。

主要特点

1. 结构紧凑, 密封性好, 承压能力大;
2. 密封条采用合金材料加工, 密封性好, 寿命长;
3. 安装、调试及维护方便。

主要技术参数及性能指标

型号	AXY-300	AXY-400	AXY-500	AXY-600	AXY-700	AXY-800	AXY-900	AXY-1000	AXY-1200
闸孔直径mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
闸孔中心至闸底距离mm	根据工程实际情况而定								
密封条材质及规格mm	1.5LX2								
密封条与闸框配合mm	1.25~1.5								
密封条厚度mm	300								
密封条材质	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
重量 kg	A	478	580	674	798	910	1008	1110	1200
	B	113	140	174	208	242	278	310	340
	C	114	124	138	150	164	178	190	200
	D	454	580	706	832	958	1084	1210	1336
	E	118	138	158	178	198	218	238	258
	F	17	18	19	20	21	22	23	24
	G	83	81	97	97	100	100	112	123
	H	100	114	140	160	178	200	224	240
	I	100	107	108	111	113	115	118	120
	J	18	18	18	18	18	18	18	18
	K	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10
	L	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10	10×10
	M	10	10	10	10	10	10	10	10
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
	O	10	10	10	10	10	10	10	10
	P	10	10	10	10	10	10	10	10
	Q	10	10	10	10	10	10	10	10
	R	10	10	10	10	10	10	10	10
	S	10	10	10	10	10	10	10	10
	T	10	10	10	10	10	10	10	10
	U	10	10	10	10	10	10	10	10
	V	10	10	10	10	10	10	10	10
	W	10	10	10	10	10	10	10	10
	X	10	10	10	10	10	10	10	10
	Y	10	10	10	10	10	10	10	10
	Z	10	10	10	10	10	10	10	10

MXY型明杆式铸铁镶铜圆闸门

产品特点

MXY型明杆式铸铁镶铜圆闸门主要用于灌溉、防洪、水利水电、污水处理厂等给排水工程，使用寿命长，维修简单。

结构型式及特点

闸门采用明杆式、平面加劲型、开闭式安装，适用于安装在井上的开闭式圆型无杆闸，其平面的内缘与井壁紧密贴合，它依靠密封橡胶与井壁密封，在操作时使在井下操纵杆带动闸门上下运行，完成对闸门的启闭操作。

主要性能指标

MXY-□
□ 闸门直径(DN/mm)
明杆式铸铁镶铜圆闸门



主要特点

1. 结构简单，制造方便，使用寿命长；
2. 密封采用橡胶与金属密封，密封性好，寿命长；
3. 安装、调试及维护使用方便。

主要尺寸及重量表(单位: mm)


参 数	MXY-300	MXY-400	MXY-500	MXY-600	MXY-700	MXY-800	MXY-900	MXY-1000	MXY-1200
闸门直径 L(mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
法兰中心距 L1(mm)	根据土建设计尺寸而定								
密封橡胶厚度 H(mm)	6.15±0.2								
250℃时最大流量 Q(m³/s)	≈ 1.25 ~ 2.5								
公称压力 PN(MPa)	0.1								
重量 G(kg)	0.37	0.57	0.81	1.01	1.31	1.71	2.11	2.71	3.71
主要尺寸 (mm)	A	473	580	688	796	904	1012	1120	1228
	B	80	100	120	140	160	180	200	220
	D	300	400	500	600	700	800	900	1000
	E	80	100	120	140	160	180	200	220
	F	113	133	153	173	193	213	233	253
	G	100	120	140	160	180	200	220	240
	H	12	12	12	12	12	12	12	12
重量及重量									

MXY型明杆式铸铁镶铜圆闸门

主要性能指标及主要尺寸表

参 数	MXY-300	MXY-400	MXY-500	MXY-600	MXY-700	MXY-800	MXY-900	MXY-1000	MXY-1200
闸门直径 L(mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
法兰中心距 L1(mm)	根据土建设计尺寸而定								
密封橡胶厚度 H(mm)	6.15±0.2								
250℃时最大流量 Q(m³/s)	≈ 1.25 ~ 2.5								
公称压力 PN(MPa)	0.1								
重量 G(kg)	0.37	0.57	0.81	1.01	1.31	1.71	2.11	2.71	3.71
主要尺寸 (mm)	A	473	580	688	796	904	1012	1120	1228
	B	80	100	120	140	160	180	200	220
	D	300	400	500	600	700	800	900	1000
	E	80	100	120	140	160	180	200	220
	F	113	133	153	173	193	213	233	253
	G	100	120	140	160	180	200	220	240
	H	12	12	12	12	12	12	12	12
重量及重量									

主要性能指标及主要尺寸表



④ PZM型不锈钢渠道闸门

产品特点

PZM型不锈钢渠道闸门主要用于城市、排灌工程,闸口截断渠道内流水,闸工作介质为常温水,清水、污水。

结构形式及主要参数

闸门系形渠道型闸,闸体结构形式,平面为矩形,通流式安装,闸体由型钢和钢板焊接而成,在闸体底部和下游连接处附加门轴上下运行,以达到截断或通水目的作用。


主要尺寸及标注



主要特点

1. 闸门通过水闸面与渠道连接;
2. 对渠道的适应性强;
3. 重量较轻。

闸体结构及安装示意图



⑤ PZM型不锈钢渠道闸门

闸体结构及主要参数

型号	PZM- 800×300	PZM- 800×400	PZM- 800×500	PZM- 1000×300	PZM- 1000×400	PZM- 1000×500	PZM- 1200×300	PZM- 1200×400	PZM- 1200×500
闸门高度L(mm)	300+300	400+400	500+500	1000+1000	1200+1200	1400+1400	1600+1600	1800+1800	2000+2000
渠道宽度B(mm)	300	400	500	1000	1200	1400	1600	1800	2000
渠道深度H(mm)	根据土建设计尺寸而定								
正水最大流速 (L/s/m ² ·m)	≤1.0								

技术要求

1. 订货时,应提供土建设计图;
2. 该闸门设备材料须于管渠内预埋;
3. 若配有闸机,请注明;
4. 除上述标准外,可根据用户要求设计制作。

BGZ型平面钢闸门

产品特点

BGZ型平面钢闸门是水利水电工程中不可缺少的重要之一,用于河道或水电站进水口截断控制水位,调节流量,改善航运等作用。

结构形式及运行原理

闸门采用平面直立式,它可适应各种结构,双闸齿顶衔接,看闸式运行结构等门体结构埋上运行,能其工作性能更加可靠。

1. 工作闸门(动水中启闭);
2. 启闭闸门(动水中关闭,静水关闭);
3. 事故闸门(动水中关闭,静水开启,双向止水);
4. 检修闸门(静水中启闭)。

型号编制方法

BGZ-□-□

闸门长度(L)(mm)
闸门高度(H)(mm)
平面钢闸门

主要技术参数

1. 密封材料采用“P”型橡胶;
2. 较大型的平面钢闸门设置了限位以减少结构变形的能力;
3. 设备间呈可通,检修面,并伸长,修理检修方便。



BGZ型平面钢闸门

结构形式及运行原理

型号	BGZ-1000×1000	BGZ-1200×1200	BGZ-1500×1500	BGZ-1800×1800	BGZ-2000×2000	BGZ-2200×2200	BGZ-2500×2500
闸门长度L(mm)	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
闸门高度H(mm)	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
重量G(kg)	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
运行速度V(m/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
运行时间T(s)	100	120	150	180	200	220	250
运行次数N(次)	100	120	150	180	200	220	250
运行距离S(m)	100	120	150	180	200	220	250
运行功率P(kW)	100	120	150	180	200	220	250
运行效率η(%)	100	120	150	180	200	220	250
运行成本C(元)	100	120	150	180	200	220	250
运行维护M(元)	100	120	150	180	200	220	250
运行寿命Y(年)	100	120	150	180	200	220	250

尺寸表(一)

型号	BGZ-1000×1000	BGZ-1200×1200	BGZ-1500×1500	BGZ-1800×1800	BGZ-2000×2000	BGZ-2200×2200	BGZ-2500×2500
闸门长度L(mm)	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
闸门高度H(mm)	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
重量G(kg)	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
运行速度V(m/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
运行时间T(s)	100	120	150	180	200	220	250
运行次数N(次)	100	120	150	180	200	220	250
运行距离S(m)	100	120	150	180	200	220	250
运行功率P(kW)	100	120	150	180	200	220	250
运行效率η(%)	100	120	150	180	200	220	250
运行成本C(元)	100	120	150	180	200	220	250
运行维护M(元)	100	120	150	180	200	220	250
运行寿命Y(年)	100	120	150	180	200	220	250

尺寸表(二)

FCM型铸铁防漏门

产品特点

FCM型防漏门适用于闸门,主要防止水量的流失而造成其中的浪费,以防止江河湖海的浪费。

防漏原理及结构

该设备采用双收式结构,它是安装在江河湖海的水闸进出口处的一种密封门,当工程需要关闭时,其压力大于里面的压力时,门门能自动关闭,防止江河湖海的水量流失。

防漏原理及结构



产品特点

1. 闸门不需要任何动力,靠重力自动关闭,结构简单且安装维护方便;
2. 工作压力:最大工作压力0.6MPa;
3. 密封性能:防漏效果达100%;
4. 闸门门的密封性能:在关闭状态下,门门的密封性能大于100% (mm);
5. 闸门门的密封性能:在关闭状态下,门门的密封性能大于100% (mm);

主要技术参数及尺寸表

参 数	型 号	FCM-1	FCM-2	FCM-3	FCM-4	FCM-5	FCM-6	FCM-7	FCM-8
		200	250	300	350	400	450	500	600
门 框 尺 寸 (mm)	A	340	400	460	520	580	640	710	840
	B	360	420	480	540	600	660	730	860
	C	120	130	140	150	160	170	180	210
	D	200	250	300	350	400	450	500	600
	E	280	330	380	430	480	530	580	710
	门 框 尺 寸 (mm)	4.4M16	4.4M20	4.4M24	4.4M28	4.4M32	4.4M36	4.4M40	4.4M48
参 数	型 号	FCM-9	FCM-10	FCM-11	FCM-12	FCM-13	FCM-14	FCM-15	FCM-16
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
门 框 尺 寸 (mm)	A	910	1020	1130	1240	1350	1460	1570	1680
	B	1000	1110	1220	1330	1440	1550	1660	1770
	C	210	240	270	300	330	360	390	420
	D	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	E	910	1020	1130	1240	1350	1460	1570	1680
	门 框 尺 寸 (mm)	4.4M20	4.4M24	4.4M28	4.4M32	4.4M36	4.4M40	4.4M44	4.4M48

FCM型铸铁防漏门

主要技术参数及尺寸表

参 数	型 号	FCM-1	FCM-2	FCM-3	FCM-4	FCM-5	FCM-6	FCM-7	FCM-8
		200	250	300	350	400	450	500	600
门 框 尺 寸 (mm)	A	340	400	460	520	580	640	710	840
	B	360	420	480	540	600	660	730	860
	C	120	130	140	150	160	170	180	210
	D	200	250	300	350	400	450	500	600
	E	280	330	380	430	480	530	580	710
	门 框 尺 寸 (mm)	4.4M16	4.4M20	4.4M24	4.4M28	4.4M32	4.4M36	4.4M40	4.4M48
参 数	型 号	FCM-9	FCM-10	FCM-11	FCM-12	FCM-13	FCM-14	FCM-15	FCM-16
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
门 框 尺 寸 (mm)	A	910	1020	1130	1240	1350	1460	1570	1680
	B	1000	1110	1220	1330	1440	1550	1660	1770
	C	210	240	270	300	330	360	390	420
	D	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	E	910	1020	1130	1240	1350	1460	1570	1680
	门 框 尺 寸 (mm)	4.4M20	4.4M24	4.4M28	4.4M32	4.4M36	4.4M40	4.4M44	4.4M48

注意事项

1. 订货时,请注明型号规格;
2. 除表中数据外,也可根据用户的要求另行设计生产防漏门。

XYZ型旋转式调节堰门


产品特点

XYZ型旋转式调节堰门主要应用于灌溉、防洪、水利水电、污水处理厂的液位控制系统中调节水位，该堰门可安装在污水处理厂的配水渠和溢流池等所有需要调节水位的特征，以及用于气浮池、曝气池及其它水利工程等当地水位高度位置的调节控制。

结构及工作原理

本设备采用提升式，通过控制堰门上闸丝杆，通过丝杆的上下滑动控制，实现堰门堰门体改变与渠面的高度，从而达改变水位，控制流量的目的。

主要技术参数



主要特点

1. 动作灵活，密封性好，自动化程度高；
2. 工作可靠运行平稳，使用寿命长；
3. 具有行程限位和动力过载保护，工作安全可靠；
4. 易于和原有设备，安装维护方便。

主要技术参数及尺寸表

参 数	型号	XZ1 1000×100	XZ2 2000×100	XZ3 4000×100	XZ4 4000×150	XZ5 1000×150	XZ6 1000×180
堰门高度H(mm)		1000±100	2000±100	4000±100	4000±150	1000±150	1000±180
孔口中心至渠底的距离H0(mm)		根据土建图尺寸而定					
孔口高度h(mm)		300	300	300	300	300	300
电机功率(kW)		0.15	0.15	0.75	0.75	0.75	0.75
堰门宽度B(mm)		300	100	900	900	900	900
堰门重量		600	600	600	600	600	600



TY型升降式调节堰门

产品特点

TY型升降式调节堰门主要应用于灌溉、防洪、水利水电、污水处理厂的液位控制系统中调节水位。

结构及工作原理

调节堰门采用材料好，升降式，平面密封型，对型安装，堰门体采用轻质合金材料制造，在堰门体下方设有机电驱动装置上下运行，从而控制水位的目的；通过堰门上下升降，达水位调节。

主要技术参数



主要特点

1. 门框、门板均采用优质材料，密封性能好，并有足够的强度；
2. 操作简便能在堰门运行过程中随时停，操作堰门在任意位置都能达到密封的目的；
3. 设备结构紧凑，止水性好，调节范围广的特点。

主要技术参数及尺寸表

参 数	型号	TY-400×300	TY-600×300	TY-800×300	TY-1000×300	TY-1200×300	TY-1500×300
图1 结构尺寸图		400×300	600×300	800×300	1000×300	1200×300	1500×300
孔口中心至渠底的距离H0(mm)		根据土建图尺寸而定					
主要尺寸 (mm)	C	210	320	410	510	610	740
	E	150	180	220	280	310	370
	G	30	30	30	30	30	30
	F	14	14	14	14	14	14
	F	420	540	640	710	740	770
	G	-	-	-	220	240	240
参 数	型号	TY-1500×300	TY-1800×300	TY-2000×300	TY-2500×300	TY-3000×300	TY-3500×300
图2 结构尺寸图		1500×300	1800×300	2000×300	2500×300	3000×300	3500×300
孔口中心至渠底的距离H0(mm)		根据土建图尺寸而定					
主要尺寸 (mm)	C	210	320	410	510	610	740
	E	150	180	220	280	310	370
	G	30	30	30	30	30	30
	F	14	14	14	14	14	14
	F	1100	1250	1350	1550	1750	2150
	G	240	240	240	240	240	240
	L	根据土建图尺寸而定					

④ DLZ型叠梁门

本報附張

包丁型雙梁門適用於在臨時性木結構牆門之前。

◎ 附註 1

该设备系非标准定制产品,即由多组铁板组成,通常横放在大门内,形成一个平面板状结构,本公司生产原理即在于该设备的门两种,即平开型的铁板门,在门框上设一滑道,铁板横门可在该滑道下,从而防止铁板横门向左右方向移动,并在该门上方设有一固定铁板与门框可连接的卡紧装置,该固定卡紧装置,为固定铁板于滑道型的铁板门,使铁板门关闭时,防止铁板门向外移动。

References



4. 2000年10月1日

1. 结构简单, 自重轻, 起吊力小, 搬运方便;
2. 操作结构简单操作容易, 操作位置视野开阔;
3. 控制结构简单, 控制方便, 操作灵活, 操作方便。

NEW YORK UNIVERSITY LIBRARY

型 号		DGJ	DGJ	DGZ	DGZ	DGZ	DGZ	DGZ
		600×800	800×1200	900×1300	1200×1400	900×1800	1000×2100	1000×2100
防火门规格(×L×W)		600×800	800×1200	900×1300	1200×1400	1500×1800	1800×2100	2100×2100
中樘耐火时间(h)		耐火时间无变						
安装尺寸 (mm)	B	600	800	1000	1300	1500	1800	2000
	A	400	450	480	490	450	500	500
	L	900	1200	1280	1600	1680	2000	2000
	C	200	200	200	300	300	300	300

④ QS型系列启闭机

1999

Q1型启闭机系机械液压升降式,可实现被启物件的上开或落快慢自如,广泛适用于各类深井排水工程,水利工程的闸门、泄门等设备的启闭。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Q5型电动葫芦分为手拉式、手扳式、手电动葫芦型,而手电动葫芦的机构又可分为普通型和桥—柱体型,其工作原理是手扳制动力矩经轴—蜗轮副传动,经蜗轮副传动时下降使钢丝绳从门—柱体上下运动,达到升降目的。

0-22-2000-0000-0



THE JOURNAL OF THE

- 2、平紋織物有：平紋布、斜紋布等。
- 3、平紋織物有：
- （1）底料為金屬箔面，箔材料以銅箔或金箔面為主，箔厚度不低於0.03mm。箔面壽命不小於9000小時。在任何情況下，箔面都要嚴密密封的，無破損；
- （2）底料為塑料箔面，箔面要厚，具有良好“防潮”性能，同時要有良好的耐熱性，能保證在正常條件下使用時不發生變形。

新華書店北京發行所經售

型 号	QSP-0.5	QSP-1.0	QSP-1.5	QSP-2.5	QSP-3.0
额定力(N)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
平衡速度(D/min)	0-200	0-300	0-500	0-600	0-600
材料硬度(HRC)	12	33	50	40	44
交货尺寸(mm)	Φ100 Φ180	Φ180 Φ220	Φ120 Φ150	Φ150 Φ180	Φ150 Φ180

④ QS型系列启闭机

表 8-1-1 QS型系列启闭机主要参数表

参 数 \ 型 号	QSP-1	QSP-2	QSP-3	QSP-4	QSP-5
启闭力(kN)	1	1	3	4	5
总行程(s/m)	32	42	44	46	46
速度(s)	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4
安装尺寸(mm)	h	Φ180	Φ200	Φ250	Φ310
	H	1800	2000	1800	2000

表 8-1-2 QS型系列启闭机主要参数表

参 数 \ 型 号	QSP-01	QSP-1	QSP-2	QSP-3	QSP-4	QSP-5	QSP-6	QSP-10	QSP-15	QSP-20	QSP-25
启闭力(kN)	0.5	1	2	3	5	6	8	18	15	20	25
总行程(s/m)	40	40	40	44	44	34	34	28	32	32	25
速度(s)	3.6	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
额定功率(kW)	0.27	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	2.8	4.0	5.5	7.2	9.0
额定行程(kN·m)	150	180	208	450	480	900	1200	1800	2100	2600	3300
安装尺寸 (mm)	h	345	395	345	475	475	515	700			
	L	190	190	190	830	810	810	800	800	1100	1100
	h	320	320	320	440	440	450	680	600	710	710
	h	300	300	300	380	380	390	580	500	600	600
安装尺寸 (mm)	h	12	12	12	11	12	16	16	16	30	28
	L	190	190	190	830	810	810	800	800	1100	1100
	h	320	320	320	440	440	450	680	600	710	710
	h	300	300	300	380	380	390	580	500	600	600

④ QS型系列启闭机

表 8-1-3 QS型系列启闭机主要参数表

参 数 \ 型 号	QSP-1×2	QSP-2×2	QSP-3×2	QSP-4×2	QSP-5×2	
启闭力(kN)	2	4	6	8	10	
总行程(s/m)	30	40	44	46	46	
速度(s)	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	
安装尺寸(mm)	h	200	240	260	280	
	L	1800-2000				
参 数 \ 型 号	QSP-5×2	QSP-6×2	QSP-10×2	QSP-15×2	QSP-20×2	QSP-25×2
启闭力(kN)	10	15	20	25	30	35
总行程(s/m)	30	35	40	45	45	38
额定行程(s·m)	24	24	24	18	18	18
额定功率(kW)	1.2	1.8	2.4	3.5	4.5	5.5
额定行程(kN·m)	2400	3600	5000	7000	10000	12500
安装尺寸 (mm)	h	400	440	480	500	600
	F	500	500	600	600	750
	h	380	380	450	450	550
	L	1800-1900	1800-2000	2100-2300	2600-3000	3100-3500

④ ④ ④

1. 订货时，请提供详细参数；
2. 请提供详细参数；
3. 请提供详细参数，可联系销售或售后服务。

半罩式滤布转盘过滤器

产品特点

滤布转盘过滤器主要用于市政和工业污水处理，废水的深度处理回收，作为中水回用，最终深度处理回收。进水量范围50-5000m³/d，出水水质SS≤10mg/L，氨氮≤10mg/L，用于污水的深度处理，适用于各种工业废水，如印染废水、化工废水、造纸废水、电镀废水等。该设备采用PLC控制系统，自动化程度高，运行稳定，维护方便。该设备采用优质材料制造，使用寿命长，运行成本低。



适用范围

适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。

1. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
2. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
3. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
4. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
5. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
6. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
7. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
8. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
9. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
10. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。

主要参数

1. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
2. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
3. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
4. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
5. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
6. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
7. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
8. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
9. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。
10. 适用于各种工业废水、市政污水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水、印染废水、造纸废水、电镀废水、化工废水等。

技术参数

处理流量: 10-1000m ³ /d (单座)	滤布材质: 涤纶
滤布规格: 1500mm	滤布厚度: 0.5mm
滤布数量: 3-12条	滤布重量: 0.5kg/m ²
过滤精度: 0.5mm/单座	滤布使用寿命: 1-2年
进水量: 10-1000m ³ /d	出水水质: SS≤10mg/L
出水水质: SS≤10mg/L	出水水质: SS≤10mg/L
出水水质: SS≤10mg/L	出水水质: SS≤10mg/L
出水水质: SS≤10mg/L	出水水质: SS≤10mg/L
出水水质: SS≤10mg/L	出水水质: SS≤10mg/L
出水水质: SS≤10mg/L	出水水质: SS≤10mg/L

半罩式滤布转盘过滤器

主要技术参数和运行参数

序号	规格	半罩式滤布转盘过滤器(1型)				半罩式滤布转盘过滤器(2型)			
		进水量	出水水质	滤布数量	滤布规格	进水量	出水水质	滤布数量	滤布规格
001	001-001	1000	SS≤10	10	1500mm	1000	SS≤10	10	1500mm
002	002-002	2000	SS≤10	20	1500mm	2000	SS≤10	20	1500mm
003	003-003	3000	SS≤10	30	1500mm	3000	SS≤10	30	1500mm
004	004-004	4000	SS≤10	40	1500mm	4000	SS≤10	40	1500mm
005	005-005	5000	SS≤10	50	1500mm	5000	SS≤10	50	1500mm
006	006-006	6000	SS≤10	60	1500mm	6000	SS≤10	60	1500mm
007	007-007	7000	SS≤10	70	1500mm	7000	SS≤10	70	1500mm
008	008-008	8000	SS≤10	80	1500mm	8000	SS≤10	80	1500mm
009	009-009	9000	SS≤10	90	1500mm	9000	SS≤10	90	1500mm
010	010-010	10000	SS≤10	100	1500mm	10000	SS≤10	100	1500mm
011	011-011	11000	SS≤10	110	1500mm	11000	SS≤10	110	1500mm
012	012-012	12000	SS≤10	120	1500mm	12000	SS≤10	120	1500mm
013	013-013	13000	SS≤10	130	1500mm	13000	SS≤10	130	1500mm
014	014-014	14000	SS≤10	140	1500mm	14000	SS≤10	140	1500mm
015	015-015	15000	SS≤10	150	1500mm	15000	SS≤10	150	1500mm
016	016-016	16000	SS≤10	160	1500mm	16000	SS≤10	160	1500mm
017	017-017	17000	SS≤10	170	1500mm	17000	SS≤10	170	1500mm
018	018-018	18000	SS≤10	180	1500mm	18000	SS≤10	180	1500mm
019	019-019	19000	SS≤10	190	1500mm	19000	SS≤10	190	1500mm
020	020-020	20000	SS≤10	200	1500mm	20000	SS≤10	200	1500mm

④ XWZP型纤维转鼓过滤器

图 10-1-1 工作程序

一、雙端並工字鋼梁

本系列立式精密切削器由一系列水平安装的圆筒状过滤器组成,每个过滤器由以薄钢板制成的过滤器组成,并装有一个可拆卸的滤芯。滤芯材料为纤维,过滤器直径为100mm。

將被轉置後的圖形按原樣輸出。經過一次處理後，轉置後的

11244

河水靠重力流入泄池,泄池设有排水堰,泄池底部设溢流坎,河水通过溢流坎倒流入溢流池,溢流池通过排空管放空,重力流排空池为重力排空池,整个过程为重力式。

以納德

过程控制分为电液控制及气液控制, 通常控制关断阀、调节阀及上升调节阀等, 还有以溢流阀控制, 溢流水位报警等。通过压力传感器监测池内液位变化, 当液位内液位达到设定高度(热水位)时, PLC即可自动发出指令, 开始泵充过程, 当池时, 溢流阀保持关闭。

过滤期间, 过滤料处于静态, 有利于沉淀池底污泥, 通过筛网, 过滤料能以 1 秒, 2 分开的速度排掉, 随着重力作用, 筛网表面, 筛网滤料上积聚污泥颗粒, 过滤筛网内的大颗粒由筛网排出, 并时流布于池底布网。

期间冲销额在总资产中所能影响的3%左右。在冲销过程中同时的

清洗时,2个油壶齐开,通过自给比例电磁阀装置上的电液比例控制,将液压油送入一个油壶时,液压油从其中部的清洗头喷出,其冲刷效果的工作量是恒定的。当第二个油壶突然之间增压,油内压力的提升并驱动清洗头,清洗时其冲刷的冲击力增强,可冲刷掉几秒过去所喷油壶的油污,直至2个油壶同时清洗,直至2个油壶同时清洗完毕。

LITERATURE

根據該廠地勢特點,在廠前設置有開閉池,以利于池底污物的堆積,而池底淤泥則可減少進水上的污濁,可節省過濾時間,減少洗水水量。柱上一般設有時間鐘,予以調節柱底高度,通過池底高度來控制池內水位的深度,其中,池底高度與池內水位高度可以調節。



④ XWZP型纤维转塔过滤器

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

部 号	2000年12月31日以前			2000年12月31日以后		
	Local	Waste	Heavy	Local	Waste	Heavy
96022000-1	3000	2000	3500	3000	2400	3000
96022000-4	3000	2000	3500	4000	2400	3000
96022000-6	3200	2000	3500	4800	2400	3000
96022000-8	3000	2000	3500	5000	2400	3000
96022000-10	4400	2000	3500	6100	2400	3000
96022000-12	5000	2000	3500	6700	2400	3000
96022000-14	5000	2000	3500	7300	2400	3000
96022000-16	6200	2000	3500	7900	2400	3000
96022000-18	6500	2000	3500	8500	2400	3000

受體流量: 10~42 m³/h (準確)

進修課程: 1. 600hrs. 2.

應酬劇 2-10冊

过滤后粉末, 5 g 以下重量

電話 09-1596 1810

總代理：上海外灘 50 號 200001

 $-55 \leq 10 \text{ m/s}$

通訊地址：雙龍堡工廠樓上

總代理：上海外灘

本誌刊例：另備

經濟學(大綱) 2, 下 55.00

無停機功率: 3.2kW

適用主層: 35 及 20 分之間


水 生 藻 类: 38.252 种

总冲量: $Q = 60 \text{ N} \cdot \text{s}$ (或 $60 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$)

工作車及運料口速(或像機)

柱状形、冰雹形、瓶状、瓶状

http://www.elsevier.com/locate/jmb



④ JGL型转鼓精密过滤器

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.


射流式喷嘴过滤器是一种由聚酰胺材料制成的过滤器。装置由主管、主管旁路、离心过滤器、反冲洗系统、旁路系统、旁路系统组成。装置上带有可拆卸的过滤器。

REFERENCES

[illegible]

REFERENCES

1. 设备工保维护
2. 设备核心过滤系统维护
3. 牧场产奶罐维护, 牧场抽奶
4. 反冲洗系统反洗水泵, 反洗控制
5. 叠片系统



④ JGL型转鼓精密过滤器

DOI: 10.1002/for

[illegible]

AGF浅层介质过滤器

产品特点

AGF全自动浅层过滤器是由多个标准高速砂缸单元组成,其内部含有独特的布水器和集水器,独特的结构使得自动冲洗,可实现无需系统运行中多个标准高速砂缸单个单独的反冲洗,全自动程序控制,具有反冲洗流量大,设备简单方便,易于操作等优点。该设备流量大,无堵塞,耐各种不同材料要求,有立式和卧式两个系列。适用于工业和民用各种水质的水处理。

运行原理及特点

AGF全自动浅层过滤器具有结构紧凑,自动化程度高,其独特的结构可使水流量在0.3M³/h以下,水质过滤精度可达5微米,本设备可自动反洗,产品不须停电反洗,操作简单维护方便。

工作原理:

当系统处于过滤状态时,流经过滤器的水通过自行原理独特的布水器和布水,水立即流经通过过滤器内的滤料(精制均粒石英砂、无烟煤、细水通过滤料层时,杂质被截留在滤料层内,过滤器底部有多个均匀分布的集水器,经过滤后的水与杂物收集并引起,平流过滤,可以防止滤料有漏而下过滤,可达到良好过滤的效果。

反洗状态:

随着杂质在滤料层中不断累积,过滤阻力越来越大,当达到一定的过滤阻力时,系统会自动进入反洗状态,通过特殊装置使滤料层松动,当反洗水流向上,水立即流经滤料层,滤料层中的杂质被冲洗掉,滤料层中的杂质被冲洗掉,滤料层中的杂质被冲洗掉。

当系统处于反洗状态时,过滤器底部的水通过自行原理独特的布水器和布水,水立即流经通过过滤器内的滤料(精制均粒石英砂、无烟煤、细水通过滤料层时,杂质被截留在滤料层内,过滤器底部有多个均匀分布的集水器,经过滤后的水与杂物收集并引起,平流过滤,可以防止滤料有漏而下过滤,可达到良好过滤的效果。

产品特点

1. 体积小,重量轻,节省空间,易于安装,无堵塞,节省土建投资;
2. 设备防腐性能好,使用寿命长;
3. 过滤效率高,反洗效果好;
4. 自动反冲洗:设备具有冲洗和智能控制系统,可实现自动控制,无需人工干预,即使水中悬浮物浓度高,设备可自动反洗;
5. 排水不间断:设备具有冲洗时,过滤过程同时进行,不影响供水;
6. 无堵塞结构,集水器设计:由于设备采用独特的布水器和集水器,使得在过滤过程中不会出现堵塞,过滤效率高;
7. 操作简便:设备具有冲洗和智能控制系统,可实现自动控制,无需人工干预,即使水中悬浮物浓度高,设备可自动反洗;
8. 长期运行稳定,寿命长,维护方便。

AGF浅层介质过滤器

主要技术参数和性能指标

型 号	直径 (mm)	最大工作压力 (MPa)	过滤面积 (m ²)	总长 (mm)	最大流量 (t/h)	排污接口
AGF-1200-1	40	0.6 MPa	1.15	1210	0.8	4"DN"
AGF-1200-2	60	0.6 MPa	2.30	1640	1.2	4"DN"
AGF-1200-3	120	0.6 MPa	4.60	2080	1.6	4"DN"
AGF-1200-4	160	0.6 MPa	6.90	2520	2.0	4"DN"
AGF-1200-5	200	0.6 MPa	9.20	2960	2.4	4"DN"
设计最大流量为0.2-0.4m ³ /h				最高流速:2.0-3.0m/s		
工作压力:0.6 MPa				反洗流速:1.0-2.0m/s		
进水水质:10-15 mg/L				出水水质:10-15 mg/L		
反洗水质:10-15 mg/L				反洗水质:10-15 mg/L		
反洗时间:10-15 min				反洗时间:10-15 min		



SY自清洗过滤器

产品特点

SY自清洗过滤器是一种电动形式清洗的水过滤器。电机驱动在过滤器筒内安装一根平旋刷的刷子。适用于恶劣环境的全自动自清洗过滤器。对于不同的使用要求可配备1500微米-300微米的滤网。过滤器的自清洗过程由一个位置信号、时间周期启动。



结构及工作原理

清洗过程:
当过滤器进出口的压力差达到设定值(0.5bar)或时间达到定时,过滤器便开始清洗过程。整个清洗过程由两个步骤:打开位于过滤器上筒盖上的侧翻排污阀;马达驱动过滤器筒内的平旋刷的刷子,被滤网所拦截的杂质因比被冲刷到平翻排污阀排出。整个清洗过程耗时约15-30秒。清洗时系统不停止。过滤器在整个运行过程始终配备到一个报警系统报警。

清洗步骤:
1.当压差开关检测到过滤器内外的压差达到设定值(0.5bar)时。
2.侧翻排污阀打开与大气相通。
3.马达驱动过滤器内的侧翻排污阀。
4.侧翻排污阀关闭。
控制系统:
深奥工业提供PLC自动控制,安全空想型,可根据压差或定时控制清洗,并可手动、编程清洗。报警信号可报警、报警电话或短信提醒。清洗时间、运行时间、清洗信号、报警信号均可通过PLC输出。

主要特点

- 1.可实时智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人值守,维护方便。
- 2.自清洗过程结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,清洗彻底,管道阻力小,电耗极低。
- 3.优化的控制方式设计,自清洗过滤器能自动清洗,排污耗水量小,平均无故障。
- 4.自清洗过滤器能根据流量及精度范围,多种结构形式,满足用户各种工况。
- 5.自清洗过滤器能采用多种不同工艺进行控制,操作简便,免维护,寿命长。
- 6.自清洗过滤器清洗方式简单,且清洗过程易于监控,可实现自动清洗排污。

SY自清洗过滤器

主要技术参数和运行条件

使用范围	20-1200L/s, 最大流量为多个单位并联
最小工作压力	0.2MPa
最大工作压力	0.02MPa, 0.05MPa, 0.1MPa, 0.15MPa, 0.2MPa
最高工作温度	15°C
过滤精度	50-2000微米
控制方式	直接, 可编程控制
清洗时间	100s
清洗频率	0.01-0.01MPa
控制信号	24VDC
额定操作电压	220V, 230V, 240V, 50Hz

型 号	管径 (mm)	过滤面积 (m²)	过滤面积 (m²)	排污阀 (mm)	一次清洗量 (kg)	清洗效率 (kg/d)	重量 (kg)
SY-50/15-200V	D50	15	3000	D40	60	0.05	80
SY-75/15-200V	D60	30	3000	D40	60	0.05	80
SY-100/15-200V	D80	60	3000	D40	60	0.05	100
SY-150/15-200V	D100	90	3000	D40	60	0.05	130
SY-200/15-200V	D120	120	3000	D40	100	0.05	130
SY-250/15-200V	D150	150	3000	D40	100	0.10	180
SY-300/15-200V	D180	300	3000	D40	100	0.10	180
SY-350/15-200V	D200	450	3000	D40	300	0.17	280
SY-400/15-200V	D250	650	3000	D40	300	0.17	280

HSX型活性砂过滤器

产品特点

活性砂过滤器是一种新原理、构造、运行为一体的连续过滤设备，广泛用于各种原水的水处理场合。

结构及工作原理

原水通过该设备底部的水泵进入系统内部，水由下而上流经活性砂滤床，将水中的可悬浮颗粒杂质过滤，水得以净化，净化后的滤后水从此滤床上部的侧出口流出。该砂床底部基于气升原理，给砂粒补充水的混合通过中心管而随周向上移动，剧烈的冲刷使杂质与砂粒分离，在中心管的顶部，空气被释放，水下降，然后，砂子落入过滤器底部的清洗器，砂子也得到及时的清洗而继续清洗，从而使滤砂能一直清洗干净，该净化的滤砂通过自身重力回到时保持参与过滤。



主要特点

1. 运行费用低：不需高扬程大流量后冲水泵，而且可采用程序控制而降低能耗控制运行方式，大大降低了运行费用。
2. 维护费用低：活性砂过滤器在运行过程中无任何运动部件，故障率低，维护费用低。
3. 一次投资低：不需保温层、造床机等设施，过滤材料简单，一次投资低。
4. 硬水水质要求低：可长期承受150mg/L入水SS浓度，短时间内可承受200mg/L入水SS浓度不析出硬水水垢。
5. 头损失小：由于采用连续清洗滤床，可把水头损失减小到0.5m。
6. 过滤效果好：出水水质稳定，由于滤料是流动的，可保证稳定、高效的过滤效果，出水水质无颗粒性滤料。
7. 易于改扩建：活性砂过滤器采用砂床元操作方式可根据水质水量的变化灵活改变过滤量，易于对原有设施进行改扩建。

HSX型活性砂过滤器

主要技术参数和运行特点

原水水质指标(指标)	最大处理量(吨/小时)
化学需氧量、生物需氧量	4.000
总硬度(度)	4.000
总溶解性固体	4.000
矿化度(度)	4.000

型 号	过滤面积 (m ²)	设计处理水量 (m ³ /h)	滤速 (mm/s)	滤层 (mm)	耗气量(气量 L/m ³)
HX-30	3.8	30	3000	9000	80
HX-60	6.8	60	3000	8000	150
HX-90	1.8	90	1100	4000	80
HX-15	1.5	15	1100	5000	60
HX-30	3.8	30	3000	9000	100
HX-60	6.8	60	1100	6000	150

④ CF型组合气顶

三、關於「三民主義」

由于此種結構中，以平土層吸納雨水而滲透，故其能、濕地等，均係水環境中最有效之工程方法之一。

References

- (1) 占地面积小, 耗电量、操作方便, 管理简单;
- (2) 油气分离率高, 处理效率高; 耗、电、液实现了一体化控制;
- (3) 装置结构简单可靠, 油气分离率 99% 以上, 拥有多项技术, 克服了其他油气分离器不具备的超压、超温缺陷;
- (4) 省去了重质油新型气升分离器, 耗气而造成的, 耗气量平均值为 1.5~2 吨/吨;
- (5) 装置操作简单易学, 控制准确, 运行平稳可靠, 经济效益高。



◎ 中国书画函授大学肇庆分校

解: (1) $\square$

二、全糖型 (60.2%)

煤油氣壓

★ ★ ★ ★ ★

型号	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	功率 (W)	噪音 (dB)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	功率 (W)	噪音 (dB)	风量 (m³/h)	风压 (Pa)	功率 (W)	噪音 (dB)
QF-1	1.5-1	0.35-1	0.35	1	8.75	2000	1000	1500	8.5-9.5			
QF-2.5	1-2	0.35-1	0.35	1	8.75	2500	1000	1500	8.5-9.8			
QF-5	5-5	0.35-1	0.55	1	8.75	3000	1500	1500	1.5-2			
QF-10	5-10	0.35-1	0.55	1	8	4000	1500	1800	5-6			
QF-20	10-20	0.35-1	0.88	1	3	6000	1800	2800	3-7			
QF-25	20-25	0.35-1	0.75	1.5	5.5	6000	2000	2800	6-8			
QF-30	30-30	0.35-1	0.75	1.5	5.5	6500	2000	2800	8-12			
QF-40	30-40	0.35-1	0.75	3	5.5	7500	2500	2250	10-15			
QF-60	40-60	0.35-1	0.75	3	6.8	8000	2100	2250	15-18			
QF-80	70-80	1.1-2	0.75	4	7.5	9000	2100	1800	25-30			
QF-100	80-100	1.1-2	0.75	4	7.5	10000	3000	3000	35-40			
QF-150	120-150	1.1-2	1.1	2.5	11	14000	3000	3800	40-50			

④ QF型组合气阀

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

QF型组合气浮设备集气浮池、集气系统、溢气回流管道、溢气水回收装置、刮渣装置、排渣阀门等部件可以分别拆卸和修理，对泵室和刮渣系统维护检修非常方便。

气压计技术是借助空气与水面一定的工作压力下,静气体对大液面施入水中,力流经平衡而实现,但最初所形成的压力空气流以减压原理,产生大量的微细气泡,向水中的悬浮颗粒分散接触,使水中悬浮颗粒吸附在微气泡上,并随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去清除,从而净化水质。


[illegible]

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

而理應由業主開始。一個丁慧斌、何廣平與余永強為檢索渣打工程

1. 各种草类全部干沤。
2. 高粱茎秆、海洋甘藷。
3. 稻草在沤池沤。
4. 甜菜渣在池里沤的酒精。
5. 各种工业垃圾、工业污泥等直接沤。
6. 河泥半沤(其浓度与设备能力的30%~50%)。
7. 污水经净化后直接沤。
8. 其他各种低质原料及废水回用。

REFERENCES



00:41:00 TTW120

④ CF型饮用水除氟设备

产品特点

CF型饮用水除氟设备作为氟和砷两种重金属离子的高效去除设备，可适用于各类工业废水及饮用水的除氟。

适用范围

本设备适用于处理：工业、生活污水、市政污水等。根据不同浓度的氟和砷含量，可选择不同大小的设备。
 适用于处理高浓度、低浓度氟和砷废水。本设备采用先进的吸附材料，能有效去除水中的氟和砷。通过物理、化学、生物等多种方法，使氟和砷的浓度达到国家规定的卫生标准（GB 5749-2006）规定的1.0mg/L以内。经过一段时间运行后，本设备能保持稳定的运行状态，无需进行复杂的维护。本设备具有体积小、重量轻、安装方便、操作简单、运行成本低、使用寿命长等特点。



设备特点

1. 对人体有害的氟和砷去除效率高；
2. 运行稳定，同时去除水中多种有害物质；
3. 性能稳定，使用寿命长，运行成本低；
4. 结构紧凑，占地面积小，操作维护方便；
5. 可根据水质变化，自动调节，控制工艺参数，确保出水水质稳定。

设备技术参数

设备规格	CF-1	CF-5.5	CF-10	CF-18	CF-30	CF-45	CF-58
设备尺寸(m³)	2	5.5	18	18	30	45	58
处理能力(m³/h)	流量	100	1000	1000	1000	1000	1000
	流量	1200	3000	3000	4000	4000	4000
运行速度(m/s)	11.80	2000	6000	10000	10000	20000	30000
运行速度(m/s)	0.40	1.78	2.31	0.42	0.44	0.48	1.00
运行速度(m/s)	0.00~200	1000~1000	1000~2000	1000~1000	2000~2000	2000~3000	2000~2000

④ KCG型高效沉淀器

产品特点

KCG型高效沉淀器是一种高效的固液分离设备，广泛应用于工业、市政污水、生活污水等工程。该设备具有结构紧凑、运行稳定、处理效率高、占地面积小等特点。

适用范围

1. 结构紧凑，占地面积小，运行稳定，操作方便；
2. 处理效率高，效率高，运行成本低；
3. 结构紧凑，占地面积小，运行稳定，操作方便。



设备技术参数

设备规格	设备尺寸	设备重量	设备高度	设备直径	设备长度	设备重量
KCG-21	21	1000	100	100	1000	100
KCG-32	32	1000	100	100	1000	100
KCG-42	42	1000	100	100	1000	100
KCG-58	58	1000	100	100	1000	100

CTM型除铁除锰过滤器

适用范围

CTM系列除铁除锰过滤器适用于含铁量在10mg/L以下、锰量不超过15mg/L、pH值不低于5.5的地下水除铁除锰处理。经处理的水中含铁量小于2.0mg/L，符合国家GB5749-2022“生活饮用水卫生标准”，特别适用于中、小型、农村集中、工矿企业自备水源的地下水除铁及工业用水净化、养殖工艺的预处理。

工作原理

二价铁(Fe²⁺)具有较强还原性，它容易被氧化(如氧气、氯气、高锰酸钾等)氧化成三价铁(Fe³⁺)，Fe³⁺在水中极易发生水解反应，生成难溶的化合物Fe(OH)₃沉淀析出，从而达到除铁目的，以上除铁气浮法除铁、锰的除铁锰装置方法，无锰锰砂的主要成分是二氧化锰(MnO₂)，它是二价铁氧化成三价铁的氧化剂，由此而生成的Fe³⁺立即与水分解成胶体氢氧化铁沉淀，有效去除。采用曝气加药与锰砂联用除铁锰装置除铁方法。

产品特点

1. 曝气部分：不需曝气池和曝气泵也不需管道及药剂处理，只需加少量空气，可降低运行成本。
2. 装置主体材料是铸钢氧化反应，防腐性能好，为罐式形式该装置施工为一体的装置，结构独特。
3. 过滤部分：由于过滤器内部设置反冲洗装置，不需配备反冲洗水泵和反冲洗水池，可减少占地面积，降低工程造价。
4. 压力式过滤器能反冲洗彻底，使滤层冲洗均匀，颗粒不会被冲走，反洗时间短，过滤周期长，延长滤料使用寿命。
5. 该装置可直接利用厂里回用水，不需配备清水池和二道泵站，减少设备投资，避免二次污染。



CTM型除铁除锰过滤器

主要技术参数表

原水条件			流速 (m/h)	反冲流速 (L/s·m ²)	反冲时间 (min)	反冲时间间隔 (h)
总Fe量 (mg/L)	总Mn量 (mg/L)	铁锰				
≤15	≤1	≤55	6.6	18	5-18	20-30

过滤精度 (mm)	CTM-P-1	CTM-P-2	CTM-P-18	CTM-P-15	CTM-P-15	CTM-P-15	CTM-P-52	CTM-P-68
额定处理水量 (m ³ /h)	2	5	10	15	20	35	50	60
额定工作压力 (MPa)	0.7 (≥0.1MPa时承压)							
额定过流量 (kg)	3400	5000	8500	13000	21000	30000	47000	55000
额定流量 (m ³ /h)	800	1000	1300	1600	2000	2400	3800	12000
设备高度 (mm)	1100	1300	1115	1500	4015	4315	4415	4600
设备总重量 (kg)	4000	4000	4600	4800	8600	9800	12800	18000

WF型重力式无阀过滤器

产品特点

该重力式无阀过滤器以过滤系列产品广泛用于地表水净化、地下水除铁锰、各种水污染处理、生产废水过滤等。具有体积小、运行连续、二次过滤处理之后水质快速提升且易于维护等特点。

适用范围

适用于各种水系统，如：重力式过滤，以自重力为动力的过滤，在重力作用下进行过滤，因此，无须外加过滤动力，结构简单，过滤效率高，且能自动反冲洗，因此，该过滤器内，设有自动反冲洗系统，并设有自动反冲洗系统，因此，该过滤器内，设有自动反冲洗系统，因此，该过滤器内，设有自动反冲洗系统。



主要技术参数

主要技术参数					
型号	过滤面积 (m²)	过滤速度 (m/h)	反冲洗时间 (min)	反冲洗水量 (m³)	反冲洗压力 (MPa)
WF-20	20.0	20.0	10.0	1.0	0.1
WF-30	30.0	30.0	10.0	1.0	0.1
WF-40	40.0	40.0	10.0	1.0	0.1
WF-50	50.0	50.0	10.0	1.0	0.1
WF-60	60.0	60.0	10.0	1.0	0.1
WF-70	70.0	70.0	10.0	1.0	0.1
WF-80	80.0	80.0	10.0	1.0	0.1
WF-90	90.0	90.0	10.0	1.0	0.1
WF-100	100.0	100.0	10.0	1.0	0.1
WF-120	120.0	120.0	10.0	1.0	0.1
WF-150	150.0	150.0	10.0	1.0	0.1
WF-200	200.0	200.0	10.0	1.0	0.1
WF-250	250.0	250.0	10.0	1.0	0.1
WF-300	300.0	300.0	10.0	1.0	0.1
WF-350	350.0	350.0	10.0	1.0	0.1
WF-400	400.0	400.0	10.0	1.0	0.1
WF-450	450.0	450.0	10.0	1.0	0.1
WF-500	500.0	500.0	10.0	1.0	0.1

WF型重力式无阀过滤器

主要技术参数

型号	过滤面积 (m²)	过滤速度 (m/h)	反冲洗时间 (min)	反冲洗水量 (m³)	反冲洗压力 (MPa)
WF-20	20.0	20.0	10.0	1.0	0.1
WF-30	30.0	30.0	10.0	1.0	0.1
WF-40	40.0	40.0	10.0	1.0	0.1
WF-50	50.0	50.0	10.0	1.0	0.1
WF-60	60.0	60.0	10.0	1.0	0.1
WF-70	70.0	70.0	10.0	1.0	0.1
WF-80	80.0	80.0	10.0	1.0	0.1
WF-90	90.0	90.0	10.0	1.0	0.1
WF-100	100.0	100.0	10.0	1.0	0.1
WF-120	120.0	120.0	10.0	1.0	0.1
WF-150	150.0	150.0	10.0	1.0	0.1
WF-200	200.0	200.0	10.0	1.0	0.1
WF-250	250.0	250.0	10.0	1.0	0.1
WF-300	300.0	300.0	10.0	1.0	0.1
WF-350	350.0	350.0	10.0	1.0	0.1
WF-400	400.0	400.0	10.0	1.0	0.1
WF-450	450.0	450.0	10.0	1.0	0.1
WF-500	500.0	500.0	10.0	1.0	0.1
设计反冲洗流量 (m³/h)				0.1~0.2	
平均反冲洗流量 (m³/h)				1.0~1.5	
反冲洗时间 (min)				4~5	
反冲洗压力 (MPa)				0.1~0.2	
反冲洗水量 (m³)				0.1~0.2	

④ SIL型高效压力滤器

产品特点

该滤器多能滤料及低浓度的压力过滤器，对低浓度废水净化处理，可用作城市、城镇供水、工矿企事业单位的生活饮用水及工业给水设备，也可用于河流水的治理深度处理。

适用范围

1. 城市供水、污水处理、工业废水处理、工业废水处理；
2. 处理水水质稳定，处理效率高；
3. 安装、操作方便，易于维护；



图 10-1-1 SIL型高效压力滤器

型号	5L-1500	5L-1600	5L-1800	5L-2200	5L-2600
产水量 (m³/h)	20	25	40	60	80
设计工作压力 (MPa)	0.3 (设计工作压力)				
工作温度 (°C)	0-30				
流速 (m/s)	1.0				
冲床速度 (1/min)	18				
装置尺寸 (mm)	1200	1400	1800	2200	2600
装置重量 (mm)	2715	3165	3815	5174	5375
总尺寸 (mm)	1200×1200	1400×1200	1800×1200	2200×1200	2600×1200

⑤ QL型高效纤维球过滤器

产品特点

该滤器多能滤料及低浓度的压力过滤器，对低浓度废水净化处理，可用作城市、城镇供水、工矿企事业单位的生活饮用水及工业给水设备，也可用于河流水的治理深度处理。

适用范围

纤维球过滤器在运行过程中，由于水流通过滤料层产生了阻力，纤维球为柔性，凡即可压缩，随着过滤工作压力与滤料的自重，滤料空隙率会随水流方向而逐渐减小，形成上密下松的滤料分布状态，因而过滤能力强，水质好，流速可达20-40 m³/h。

纤维球过滤器比石英砂等其他滤料具有截留量大，洗脱快，水头损失小，运行周期长等优点，纤维球滤料的再生需制气，水反冲洗，反洗时间短。

主要特点

1. 过滤精度高，速度快；
2. 截污量大，纤维球过滤器2-4倍；
3. 制粒性好的水，纤维球过滤器可仅用纤维球过滤器1/3-1/2；
4. 高截污量，运行周期长；
5. 流速快，可连续运行，连续运行，其使用寿命可平均达15年。

主要性能指标

型号	直径 mm	重量 kg	高度 mm	材料	重量 kg	材料重量 kg
QL-400	400	300	8	4.0	2100	1200
QL-600	600	310	11	4.0	2100	1200
QL-800	800	310	30	5.5	4000	1200
QL-1000	1000	300	30	5.5	4000	1200
QL-1200	1200	410	40	7.5	4000	1200
QL-1600	1600	400	90	11	9000	1200
QL-2000	2000	400	110	11	12000	1200
QL-2400	2400	400	150	15.5	15000	1200
工作压力	≤0.25MPa					
最大工作压力	≤0.3MPa					
工作温度	0-40°C					
过滤速度	15-25m/h					
反洗速度	20-40m/h					
冲床速度	10-15 (1/min) (1/min) (1/min) (1/min) (1/min) (1/min)					
设备重量	QQD 1000, QQD 1200, QQD 1400, QQD 1600, QQD 1800, QQD 2000, QQD 2200, QQD 2400, QQD 2600, QQD 2800, QQD 3000, QQD 3200, QQD 3400, QQD 3600, QQD 3800, QQD 4000, QQD 4200, QQD 4400, QQD 4600, QQD 4800, QQD 5000, QQD 5200, QQD 5400, QQD 5600, QQD 5800, QQD 6000, QQD 6200, QQD 6400, QQD 6600, QQD 6800, QQD 7000, QQD 7200, QQD 7400, QQD 7600, QQD 7800, QQD 8000, QQD 8200, QQD 8400, QQD 8600, QQD 8800, QQD 9000, QQD 9200, QQD 9400, QQD 9600, QQD 9800, QQD 10000					
滤水速度	(1)	100mg/L	(1)	100mg/L	(1)	100mg/L
滤水速度	(2)	200mg/L	(2)	200mg/L	(2)	200mg/L
滤水速度	(3)	300mg/L	(3)	300mg/L	(3)	300mg/L
滤水速度	(4)	400mg/L	(4)	400mg/L	(4)	400mg/L
滤水速度	(5)	500mg/L	(5)	500mg/L	(5)	500mg/L



HL型核桃壳过滤器

产品特点

HL型核桃壳过滤器是一种以核桃壳为过滤介质的新型金属污水过滤器。该设备是大中型污水处理站污水处理深度处理非常有效的手段，亦是石油炼制、石油化工以及制药等行业废水处理深度处理的最佳设备。广泛应用于：港口、码头、船舶、市政以及石化、钢铁、冶金、制药等行业工业废水的处理。

适用范围及原理

该过滤器利用过滤介质核桃壳成功设计而成，采用了耐腐蚀材料—铸钢壳内衬为过滤介质，具有耐腐蚀性能强、切割力强、截污量大等特点。去除水中杂质和悬浮物，使滤液非常纯净。该设备采用自动控制方式，过滤时，水由上而下，经水仓、滤料层、集水槽，完成过滤。反洗时，滤料膨胀，水由下而上，使滤料得到彻底清洗再生。

产品特点

1. 切割力强：向物料中小，截污量大。过滤精度高，滤水质量，运行可靠的特点。
2. 使用寿命长：抗油层、耐腐蚀、过滤精度高，使用寿命长，使用维护简单。
3. 截污量大：用于过滤和压实，清洗时上浮，易于过滤及反洗。
4. 使用寿命长：耐腐蚀性强。
5. 再生容易：反洗再生简单。
6. 可连续运行：以满足连续运行的要求，也可连续运行以满足大型处理的要求。



HL型核桃壳过滤器

主要技术参数

型号	公称直径 mm	滤床高度 mm	过滤面积 m²/m	滤料层 mm	运行重量 Kg	设计过滤流量 m³/h
HL-900	900	1800	8	4.8	1100	1200
HL-1000	1000	2000	11	4.8	1100	1200
HL-1200	1200	2500	20	5.5	4900	1200
HL-1200	1200	3000	20	5.5	6000	1200
HL-1400	1400	4000	38	7.5	8800	1200
HL-2000	2000	4800	68	11	9000	1200
HL-2200	2200	4800	108-110	11	11000	1200
HL-2400	2400	4800	110-140	15.5	11000	1200
设计压力		≤0.15MPa				
最大运行压力		≤0.1MPa				
工作温度		5-80℃				
单位时间		15-20min				
设计流速		20-50m/h				
材质		壳体材质: 304/316L, 内衬材质: 304/316L				
密封材料		O型圈: O型圈, O型圈, O型圈, O型圈				
进水水质	(SS)	100mg/L	(硬度)		(SS)	1-10mg/L
出水水质	(SS)	20mg/L	(硬度)		(SS)	1-10mg/L
进水水质	(SS)	20mg/L	(硬度)		(SS)	1-10mg/L
出水水质	(SS)	20mg/L	(硬度)		(SS)	1-10mg/L

CSXF型活性炭吸附箱

产品特点

该装置适用于大风量低浓度的有机废气处理,可处理苯类、醇类、醛类、酮类及其他混合类有机废气,主要来源于化工、纺织、电子、医药、涂装、印刷、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产活动产生的有机废气的净化处理。

吸附原理

吸附过程:由于固体表面上存在尚未平衡和未饱和的分子引力场和平衡力,因此当与固体表面与气体接触时,就吸附与气体分子,使其动能并吸附在固体表面,此现象称为吸附。

利用固体表面的吸附能力,使废气与固体表面多孔性固体物质接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体分离而分离,达到净化目的。

安装结构示意图



设备技术参数

处理风量:	1000-100000m³/h
风 压:	280-380Pa
过滤风速:	0.2-0.5m/min
活性炭大小:	φ4mm, φ6mm, φ8mm
箱体材质:	PP, 碳钢, 铝, 不锈钢

CSXF型活性炭吸附箱

主要技术参数及性能指标

序号	规格	处理风量 (m³/h)	外形尺寸 (长×宽×高mm)	进出口尺寸 (直径mm)	活性炭装 量(kg)	活性炭层 厚度(m)	风阻 (Pa)
1	Y1-CSXF-1	300	800×1000×300	300	100	0.18	600-900
2	Y1-CSXF-2	3000	800×800×800	300	0.14	0.2	600-900
3	Y1-CSXF-3	2000	1100×1000×1200	300	0.25	0.25	600-900
4	Y1-CSXF-4	3000	1100×1200×1300	300	0.3	0.45	600-900
5	Y1-CSXF-5	5000	1300×1300×1700	400	0.45	0.475	600-900
6	Y1-CSXF-6	8000	1800×1000×1200	300	0.6	1.2	600-900
7	Y1-CSXF-10	10000	2600×1500×1500	550	0.96	1.44	600-900
8	Y1-CSXF-16	16000	3300×1800×1300	600	1.18	1.87	600-900
9	Y1-CSXF-20	20000	3400×3000×1900	800	1.04	2.76	600-900
10	Y1-CSXF-30	30000	3400×2500×1900	900	1.78	4.34	600-900
11	Y1-CSXF-40	40000	4000×2100×1900	1000	1.6	5.4	600-900
12	Y1-CSXF-50	50000	4100×3000×1900	1150	4.5	0.75	600-900

使用须知

1. 切勿将高浓度的处理风量, 往该箱体, 活性炭大小慎重;
2. 建议勿超载使用;
3. 请注意是否配备电控箱及控制要求;
4. 若有特殊要求, 可符合合同条款使用。

TXF型活性炭吸附箱

产品特点

将活性炭置于一个个的抽屉中,可以方便的更换活性炭,避免人员进入危险空间引起身体不适,可广泛适用于汽车、涂装、喷涂室、自行车、家用电器、家具贴面生产线的喷漆、涂装车间有机废气净化;也可处理化工塑料、印刷油墨、制鞋胶浆等废气污染。

工作原理及特点

吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡或未饱和的分子引力或化学键力,当接近该固体表面与气体接触时,就被吸引气体分子,使其紧密并吸附在固体表面,此现象称为物理吸附。

利用固体表面的吸附能力,使废气与大量极细多孔固体颗粒密切接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使气与气体混合物分离,达到净化目的。

主要技术参数



主要技术参数

处理风量	1000-10000m³/h
风 压	200-500Pa
过滤风速	0.4-1.0m/s
活性炭型式	颗粒炭、柱状炭、微孔炭、椰壳炭
箱体材质	PP、碳钢、不锈钢等

使用注意事项

1. 订货时: 需提供处理风量、过滤风速、活性炭大小规格;
2. 请注明设备材质;
3. 请注明是否带电控箱及控制要求;
4. 若有特殊要求, 可在合同中备注说明。


JL型精滴净化设备

产品特点

该型净化设备主要适用于电子厂、喷漆厂、涂装厂、等生产涂料的工厂。

工作原理及特点

该型净化设备一般设置2道净化层, 可有效去除漆雾漆油气体中的水分子及部分高沸点的油分子及颗粒物, 是涂料废气进行深度净化处理前的设备, 能有效避免物料堵塞而滴落下来的水分进入后续设备, 影响深度净化设备的正常运行。



主要技术参数

处理风量	3000-18000m³/h
风 压	200-500Pa
过滤风速	0.3m/s
滤芯材质	PP材质、不锈钢等
箱体材质	碳钢、不锈钢等

使用注意事项

1. 订货时请提供处理风量、滤芯材质;
2. 请注明设备材质;
3. 请注明是否带电控箱及控制要求;
4. 若有特殊要求, 可在合同中备注说明。

④ UV光解氧化设备

设备简介

集中处理工业废气是减轻大气环境压力的主要方式之一，作为中试处理方式中光解氧化设备可以同于喷漆车间、涂装车间、印刷厂、化工厂、制药厂等多种工业行业企业的分散源进行废气的治理净化工作。经过净化装置后，废气处理可使企业达标净化排放，如果来源废气中的颗粒位物质较多的话，那么可从设备前端废气预处理设备进行净化处理工作。

设备工作原理


UV光解氧化设备又叫光解设备或者光解催化氧化设备，它利用UV紫外线辐射原理，从废气中分解出分解废气有害分子，称为UV光解，它在实际应用中，可单独使用，亦可以与喷淋塔与填料塔等组合使用，或可等置于设备二者合一，成为催化光解一体机，集成了喷淋剂和光解的优点。



设备结构及原理图



图 11-1-1 UV光解氧化设备结构示意图



④ UV光解氧化设备

设备简介

处理风量：	1000-50000m³/h
灯管型式：	U型118mm，圆管1154mm
光 源：	羟基二氧光为光源材料
箱体材质：	碳钢，不锈钢等

设备技术参数及性能指标表

序号	型号	处理风量 (m³/h)	外形尺寸 (长×宽×高mm)	灯管 数量 (支)	灯管 功率 (W)	功率 因数 (%)	电压 (V)	通过风压 (Pa)	噪音量 (dB)
1	UV-01	2000-3000	1500×1500×1800	16	3	1.8	220	Φ308	≤14
2	UV-05	3000	1800×1500×1800	20	3	1	220	Φ308	0.2
3	UV-13	10000	1900×1500×1900	20	4	4.3	220	Φ308	0.4
4	UV-15	11000	2400×1500×1900	40	4	7.2	220	Φ408	0.6
5	UV-18	20000	2500×1500×1900	40	6	9	220	Φ408	1.2
6	UV-20A	20000	2600×2200×1900	80	6	14.9	220	Φ408	1.4
7	UV-30B	30000	3200×1500×1900	80	6	13.9	220	Φ408	1.6
8	UV-40	40000	3600×2200×1900	120	12	18	220	Φ408	2.2
9	UV-50	50000	3800×2200×1900	120	12	22.5	220	Φ408	3.0
10	UV-60	60000	3800×2200×1900	180	16	27	220	Φ408	4.4

设备特点

1. 灯管时：请留余量使用，灯管形式；
2. 请注明是否材料；
3. 请注明是否配有喷淋塔及控制要求；
4. 如有特殊要求，可在合同中注明。

④ LCM型布袋除尘器

CONCLUSIONS

[illegible]

CONCLUSIONS

当空气经除尘沉降室进入除尘器后,含尘空气在除尘器内,在重力沉降作用下,大颗粒粉尘迅速沉降落入灰斗,其沉降速度随气流速度减小而迅速增大;当气流速度小到一定程度时,粉尘颗粒随气流运动,粉尘颗粒在气流运动中,随粉尘颗粒的沉降速度,当颗粒在气流中的沉降速度大于气流速度时,颗粒在气流中沉降,当颗粒在气流中的沉降速度等于气流速度时,颗粒在气流中悬浮,当颗粒在气流中的沉降速度小于气流速度时,颗粒在气流中上升,颗粒在气流中的沉降速度等于气流速度时,颗粒在气流中悬浮。



100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

过流保护:	1-12mA
压 阻:	1200-1700pa
耐 温:	最高可达120℃
媒体材质:	硅胶、不锈钢等

CONCLUSIONS


1. 订货时请提供处理风量、过滤风速、耐温范围;
2. 请提供设备材质;
3. 请提供相应配用电机功率及控制要求;
4. 如需特殊要求, 可另行沟通协商定制。

④ LT型濾筒除塵器

• • •

广泛应用于冶金行业铸钢保护系统、建材行业、电力、化工行业、碱基、沥青混凝土搅拌、保护、燃气输送、高炉出铁渣渣处理系统。

REFERENCES

[illegible]

● 2013 年 12 月 1 日起

流量范围:	1000-5000m ³ /h
尺 寸:	1800-1700g
压 力:	±0.27~0.69MPa
材料:	碳钢、不锈钢

[illegible]

1. 初次使用时请参照说明书, 注意所需, 波舞型号, 附送程序;
2. 请仔细阅读说明书;
3. 请仔细阅读石炭岩地控制板控制原理;
4. 如需详细维修, 可至合顺办事处咨询。

④ 活性炭吸附浓缩——催化氧化设备

背景知识

废气治理应用广泛处理有机废气领域(石油化工、油漆、电镀、印刷、涂料、轮胎制造等)工业的生产过程中都涉及有机挥发化合物的释放和排放,有害的有机挥发物属挥发性有机物,大多属有机化合物,如苯、醛、酮及酯类等有机化合物,这些挥发物有恶臭和干扰生活健康阻碍大气资源造成严重的环境污染。

原理及工艺流程

RCO采用活性炭吸附,废气先经初效过滤器过滤工艺净化有机废气,利用活性炭多微孔巨大的表面吸附力吸附性吸附废气中的有机挥发物,使未经净化废气初步净化为第一工作过程,活性炭吸附饱和后,用一定浓度脱附剂(如活性炭上吸附的有机物)经气流吹扫脱附使活性炭床层为第二工作过程,进入活性炭床层的脱附剂经气流进一步处理后,在催化作用下氧化分解,将脱附剂氧化成水和二氧化碳,分解后脱附剂的热量经热交换器回收热量后进入活性炭床层的脱附剂经热交换器为第三工作过程。

采用PLC集中控制系统,连续运行,集中过程实现全自动运行,运行过程稳定,可靠。




设备主要参数

设备容量	10000-100000m³/h
风 压	500-1800pa
处理温度	250-450℃
组 成 件	贵金属催化剂
活性炭类型	颗粒活性炭
操作材料	碳钢,不锈钢等

④ 活性炭吸附浓缩——催化氧化设备

主要设备名称及连接关系



设备主要参数

1. 设备材质根据处理风量、处理温度、催化剂、活性炭类型;
2. 设备结构根据风量;
3. 请按照设备配套电气图及控制要求;
4. 如有特殊要求,可以定制中需方说明。

④ 活性炭吸附浓缩——溶剂回收设备

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

聚羧酸减水剂是混凝土的优良外加剂,能显著提高混凝土的强度、耐久性等性能。其生产原料广泛来源于石油、煤、天然气等,生产过程中会产生大量的废气、废水、废渣等,对环境造成严重污染。因此,聚羧酸减水剂生产企业的废气治理工作至关重要。

CONCLUSIONS

同时,活性炭吸附脱附装置有机废气通过过滤器、活性炭吸附脱附,自上而下进入吸附罐,有机废气活性炭罐内,吸附、浓缩,净化后的空气通过通风机从罐下直接排入大气。

解制时作用：当活性地膜对制制通气的有机物质有降解和分解时，防止和入有害气体。因为向上通过活性地膜时，有低浓度的活性氧产生，即降解。罐中的活性地膜及其活性，即降解。

由于干燥和冷却要求高,使得更耐用耐潮湿的透性塑料薄膜的0.44%的干燥温度提高,而为了该性能的两倍,从干燥低温度低湿度的。因此,人们经常要求干燥薄膜,但仍有其缺点,再入干燥空气,干燥至20℃左右,透性塑料薄膜干燥箱所用,本设备主要有加热、干燥设备、冷却设备、排气扇、分离装置、除尘设备、排干系统、配有进风口、出口、排气、蒸汽出口、排气、加热温度控制及自动排水装置。




ENVIRONMENTAL MONITORING

处理风量：	3000 (m³/min)
风 压：	600~2000pa
设计压力：	≤ 6000pa
使用温度：	300~350℃
连接形式：	法兰式
密封材料：	石墨填料

④ 活性炭吸附浓缩——溶剂回收设备

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



References

1. 红顶村灌溉排水隧洞, 设计流量: 灌溉流量 1.5;
2. 洞内明管材料:
3. 洞内衬砌材料: 管径 1.5m, 衬砌材料: 管径 1.5m;
4. 洞内衬砌材料: 管径 1.5m, 衬砌材料: 管径 1.5m。